

# BAWART 3schicht Trio

## Produktdatenblatt

### Beschreibung

- 3schicht Dielen aus 3 Lagen Eiche/Esche
- Fase 4V
- 4seitig Nut/Feder



Symbolbild

### Technische Daten

<b>Holzart</b>	Eiche/Esche
<b>Sortierung</b>	rustikal/standard/natur - lt. separater Beschreibung
<b>Oberfläche</b>	geschliffen/gebürstet/gehobelt, gealtert/gehobelt/leicht geschroppt/stark geschroppt/Wellness/Chalet/Pub/Palast/Hof/leichte Welle/Welle/3D/stark gebürstet/energico/Naturwelle  natur/weiß/stone/naturale/angeräuchert, natur/angeräuchert, weiß/angeräuchert, stone/angeräuchert, weiß gekalkt/angeräuchert, BG grau gekalkt/etc.  oxidativ vorgeölt oder Hartwachs endgeölt
<b>Länge</b>	1200-2300mm
<b>Breite</b>	180/220/240mm
<b>Stärke</b>	14mm
<b>Deckschicht</b>	ca. 3,8mm Edelholzschicht
<b>Mittellage</b>	Eiche/Esche
<b>Gegenzug</b>	Eiche/Esche
<b>Fase</b>	4V
<b>Verbindungssystem</b>	N/F
<b>Verlegung</b>	schwimmende Verlegung oder vollflächige, schubfeste Verklebung auf verlegereifen Unterboden
<b>Verpackung</b>	Folie
<b>Holzfeuchtigkeit</b>	5-9% laut EN 13489
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,11m <sup>2</sup> K/W
<b>Gewicht</b>	10kg/m <sup>2</sup>
<b>Brandverhalten</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Formaldehydabgabe</b>	E1
<b>Gehalt an PCP</b>	≤ 5x10 <sup>-6</sup> n
<b>Angabe anderer gefährlicher Stoffe</b>	-
<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD
<b>Rutschverhalten</b>	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	NPD
<b>Biologische Dauerhaftigkeit</b>	NPD



Dieses Produkt ist CE gekennzeichnet



C<sub>fl</sub>-s1 geprüft  
Prüfzeugnis nur gültig in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt  
- siehe Merkblatt C<sub>fl</sub>-s1



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® C017008

Auf Wunsch mit FSC® möglich