

BAWART 3schicht Dielen Osmo endgeölt

Produktdatenblatt

Beschreibung

- 3schicht Dielen
- Fase 4V
- 4seitig Nut/Feder



Symbolbild

Technische Daten

Holzart	Eiche
Sortierung	rustikal/standard/natur - lt. separater Beschreibung
Oberfläche	geschliffen/gebürstet/gehobelt, gealtert/Relax natur/weiß/stone/angeräuchert, natur/angeräuchert, weiß/cognac/basecoat/steingrau/bleichgrau/doppelt angeräuchert rot-schwarz/gotik/tabak/antik/angeräuchert, basecoat/angeräuchert, steingrau/angeräuchert, tabak/angeräuchert, stone/angeräuchert, bleichgrau/extraweiß/spring/angeräuchert, ecru/dove/angeräuchert, beige/angeräuchert, amber/angeräuchert, bronze/ivory Osmo endgeölt
Länge	1920-2400mm
Breite	190mm
Stärke	15mm
Deckschicht	ca. 4mm Edelholzschicht
Mittellage	Fichte
Gegenzug	Fichte
Fase	4V
Verbindungssystem	N/F
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige, schubfeste Verklebung auf verlegereifen Unterboden
Verpackung	Folie
Holzfeuchtigkeit	5-9% laut EN 13489
Wärmedurchlasswiderstand	0,12m ² K/W
Gewicht	9kg/m ²
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Formaldehydabgabe	E1
Gehalt an PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ n
Angabe anderer gefährlicher Stoffe	-
Bruchfestigkeit	NPD
Rutschverhalten	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD



Dieses Produkt ist
CE gekennzeichnet



C_{fl}-s1 geprüft
Prüfzeugnis nur gültig
in Verbindung mit dem
jeweiligen Produkt
- siehe Merkblatt C_{fl}-s1