LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 99247

Eindeutiger Kenncode des 1.

Produkttyps:

IDH 2301508 Sealing compound D2,952015

Verwendungszweck(e): 2.

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und

Außenbereich (F-EXT-INT)

3. Hersteller: Raico Bautechnik GmbH

Bevollmächtigter: 4.

Nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Typprüfung: System 3 Brandverhalten: System 3

6a. Harmonisierte Norm(en):

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle(n):

Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH, 1213 Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH, 1213

6b. Europäisches Bewertungsdokument:

Europäische Technische Bewertung: Technische Bewertungsstelle:

Notifizierte Stelle(n):

Nicht relevant Nicht relevant Nicht relevant

Nicht relevant

Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Methode A

Trägermaterial: Aluminium: ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigk eit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD		
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm	System 3	EN 15651-1:2012
Volumenverlust	≤ 25 %	Gystem 5	
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische

Technische Dokumentation:

Nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Guido Zimmermann	(Leiter Produkte)	Thomas Ruhe (QM-Beauftragter)		
(Name und Funktion)	1/10	(Name und Funktion)		
Gewerbegen	Itechnik GmbH	Thomas Oh		
(Unterschifft) /2 Plaff Telefon + 49(0	enhausen)8265-011 o	(Unterschrift)		
Telefax + 49 (0) 82 65 - 911 - 0 (Ort und Datum der Ausstellung)				
	(Ort und Datun	n der Ausstellung)		



1213

Raico Bautechnik GmbH 17 99247

IDH 2301508 Sealing compound D2,952015

EN 15651-1:2012 Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich Typ F-EXT-INT TypKonditionierung:Trägermaterial: Methode A Aluminium; ohne Primer Brandverhalten Klasse E Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien NPD Wasser- und Luftdichtheit Standvermögen ≤ 3 mm Volumenverlust ≤ 25 % Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter NF Vorspannung nach Eintauchen in Wasser Dauerhaftigkeit bestanden