

BAWART Massiv Dielen

Produktdatenblatt

Beschreibung

- Massiv Dielen aus einem Stück Massivholz
- Fase 2V
- 4seitig Nut/Feder



Symbolbild

Technische Daten

Holzart	Eiche/Esche	
Sortierung	rustikal/standard/natur - lt. separater Beschreibung	
Oberfläche	geschliffen/gebürstet/gehobelt, gealtert/gehobelt/leicht geschroppt/stark geschroppt/Wellness/Chalet/Pub/Palast/Hof/leichte Welle/Welle/3D/stark gebürstet/energico/Naturwelle natur/weiß/stone/naturale/angeräuchert, natur/angeräuchert, weiß/angeräuchert, weiß gekalkt/angeräuchert, BG grau gekalkt etc. oxidativ vorgeölt oder Hartwachs endgeölt	
Länge	1000-2300mm	1000-2300mm
Breite	140mm	140/160mm
Stärke	14mm	20mm
Fase	2V	
Verbindungssystem	N/F	
Verlegung	vollflächige, schubfeste Verklebung auf verlegereifen Unterboden	
Verpackung	Folie	
Holzfeuchtigkeit	7 - 11% laut EN 13 629	
Wärmedurchlasswiderstand 14/20mm	0,07/0,11m ² K/W	
Gewicht 14/20mm	10/14kg/m ²	
Brandverhalten	C _{fl} -s1	
Formaldehydabgabe	E1	
Gehalt an PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ n	
Angabe anderer gefährlicher Stoffe	-	
Bruchfestigkeit	NPD	
Rutschverhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD	



C_{fl}-s1 geprüft
Prüfzeugnis nur gültig
in Verbindung mit dem
jeweiligen Produkt
- siehe Merkblatt C_{fl}-s1



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C017008

Auf Wunsch mit
FSC® möglich