



SVG ACROTEC Gipsplattenfüller

7.40

740F

02/11/2010

-D-**-GB-****-NL-**

Produktumschreibung

SVG Gipsplattenfüller ist eine nahezu schrumpffreie, gebrauchsfertige sehr leichte Füllepaste um in nur einen Arbeitsgang Löcher und Risse zu füllen und den Untergrund glatt zu machen.

Das Material trocknet so schnell das meistens innerhalb von wenigen Minuten mit Dispersionsfarben überstrichen werden kann. Nach Aushärtung ist das Produkt gut schleifbar.

Einsatzbereiche

Das Füllen von Fugen und Schraublöcher in Gipskarton Wänden und Decken. Zum Ausfüllen und Egalisieren von Rissen, Löcher und statische Fugen in ein Arbeitsgang in Beton, Mauerwerk, Putzschichten und Gips.

Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für Dehnfugen, außen Anwendungen und längere Wasserbelastung. Überstreichen mit hochgefüllten Dispersionsfarben kann zu Rißbildung in der Farbe führen. Aufgrund der hoher Diversivität an Farben empfehlen wir vorab Vorversuche durchzuführen.

Vorbehandlung und Nachglätten

Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. SVG Gipsplattenfüller aus Eimer und Topfen vor Verwendung durch-mischen und Gegenfalls einige Tropfen Wasser zugeben. SVG Gipsplattenfüller mit ein Spachtelmesser verarbeiten. Nachglätten mit nassem Spachtelmesser. Geräte mit Wasser reinigen. Für einige Anwendungen kann nach Austrocknung ein zusätzliche Verarbeitung notwendig sein.

Farbe

Weiß.

Verpackung

310ml Kartuschen. Töpfe und Eimer auf Antrag.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht auf Anfrage zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealant garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unserer Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

SVG Gipsplattenfüller is a virtually non shrinking , ready to use ultra light, ready mixed filler and spackling compound for filling and repairing cracks and holes in walls and ceilings.

Dries so fast that in usually can be painted in minutes with emulsion based paints.

After curing the product can be sanded.

Applications

For filling in one time of joints and screw holes in plasterboard walls and ceilings. For filling, repairing and smoothing holes and static joints in one application in concrete, brickwork and stucco layers.

Limitations

Among others not suitable for construction joints, outside application and not for locations subject to long wet conditions. Painting over with highly filled emulsion paints can cause cracks in the paint. Due to the variety of paint compositions we do recommend preliminary tests for compatibility.

Surface preparation and finishing

Surfaces have to be clean, dry, and free of dust. Stir SVG Gipsplattenfüller in pots and buckets before application and add some drops of water if necessary. Apply SVG Gipsplattenfüller with a putty knife. Finish with a wet taping knife or a wet trowel. Tools can be cleaned with water before drying. For some applications an extra finish after drying can be necessary.

Colour

White.

Packaging

Cartridges of 310ml. Pots and buckets on request.

Safety

Safety data sheets are available upon request.

Warranty

Den Braven Sealants warrants that its product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Conditions of Sale.

In no event Den Braven Sealants is liable for any incidental or consequential damage.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However, they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Productbeschrijving

SVG Gipsplattenfüller is een vrijwel krimpvrije, gebruiksklare ultra lichtgewicht vulpasta voor het in één bewerking snel en eenvoudig vullen, uitvlakken en repareren van gaten, voegen en scheuren in vele ondergronden.

Droogt zo snel dat meestal binnen minuten overschilderd kan worden met verf op emulsie basis.

Na uitharden is het product goed schuurbaar

Toepassingen

Voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gipskarton wanden en plafonds. Tevens uitermate geschikt voor het repareren van krimpscheuren en barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.

Beperkingen

Onder meer niet geschikt voor bewegingsvoegen, buiten toepassing en voor toepassing met waterbelasting. Overschilderen met hoogge vulde dispersieverven kan barstvorming in de verf geven. Gezien de grote diversiteit in samenstellingen van verven is een verdraagzaamheidstest vooraf aanbevolen.

Voorbehandeling en afwerking

Ondergronden dienen schoon, droog en stofvrij te zijn. SVG Gipsplattenfüller in potten en emmers vooraf goed omroeren en zo nodig enkelen druppels water toevoegen. SVG Gipsplattenfüller met een plamuurmes aanbrengen. Afwerken met een nat plamuurmes of een natte spaan. Gereedschap reinigen met water. Voor sommige toepassingen kan na drogen een extra afwerking nodig zijn.

Kleur

Wit.

Verpakking

Kokers 310ml. Potten en emmers op aanvraag.

Veiligheid


Een product veiligheidsblad is op aanvraag beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



SVG ACROTEC Gipsplattenfüller

7.40

740F

02/11/2010

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		emulsion
Verarbeitungstemperatur	Application temperature	Aanbreng temperatuur	°C	+5 / +30
Konsistenz	Consistency	Consistentie		paste
Überstreichbar nach	Paintable after	Overschilderbaar na	23°C / 55% RF	min
Aushärtezeit 2mm	Curing time 2mm	Afbindtijd 2mm	23°C / 55% RF	Stunde/hour
Dichte	Density	Dichtheid		g/ml
Schwund	Shrinkage	Krimp	23°C / 55% RF	%
Frostbeständig bis -15°C während Transport	Frost resistant till -15°C during transport	Vorstbestendigheid tot -15°C tijdens transport		
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C		
				gering/slight
				ja / yes / ja
				12
			Monat / Month maand	