



**HAGEN
TALER**

Nassabrieb Klasse 3 EN 13300
waschbeständig (Ö-Norm C2357)

EURO S

Rein weiß - matt - lange offene Zeit - atmungsaktiv.
Auf Kalk- und Zementputz, festhaftenden Altanstrichen,
Gipskartonplatten, Gipsputz, Anstriche auf Leimfarben-
basis müssen wenn nötig entfernt werden. Frischer Putz
muss abgeunden haben, alter Putz muss saniert sein.
Zum Grundieren je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
ca. 10% Wasser zusetzen. Stark saugende und sandende
bzw. freilegende Untergründe mit Hagentaler Aqua Tiefen-
grund Universal vorbereiten.

Beim zweiten Anstrich bzw. Rollauftrag möglichst wenig
verdünnen.

Abtönen mit handelsüblichen Voll- und Abtönfarben bis
Stufe 2 möglich (Verträglichkeitsprüfung durchführen).
Verarbeitung: streichen, rollen, airless-spritzen

Lagerung: frostfrei, 12 Monate im ungeöffneten Original-
gebinde

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30g/l. Dieses Produkt enthält 0 g/l VOC.

Vbf enthält
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich auf-
bewahren. Nicht in Erdreich und Gewässer gelangen
lassen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung
tragen. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife
abwaschen. Bei Augenkontakt mit Wasser spülen.
Arzt konsultieren.
Gemäß Sonderabfallgesetz BGBl. 1/6:1983 ent-
sorgen. ÖNORM S2101.
Sonderabfallklassenummer 57003

Unsere Beratung in Wort und Schrift erhebt den Käufer
Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verantwortung
denn Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck
und hinsichtlich des Fabrikates auf dem zu bestrichenden
Untergrund in Eigenverantwortung zu überprüfen.
Für weitere Informationen finden Sie bitte unser technisches
Merksblatt an.

Inhalt
25 kg



HAGENTALER FABRIKATIONSGESELLSCHAFT m.b.H.

A-2514 Traiskirchen, Hirschlickergasse 4
WIEN - TRAIKIRCHEN - GRAZ



Tel: + 43 2252/85 0 60, Fax DW 7
LINZ - SALZBURG - INNSBRUCK

www.hagentaler.com
office@hagentaler.com