

SO SCHÖN KANN STARK SEIN.



Die RELIUS Latex-Innenfarben.

Stark beanspruchte Bereiche nutzen mit der Zeit stark ab. Das gilt vor allem für Arztpraxen, Krankenhäuser, Kindergärten, Büros und öffentliche Gebäude und auch für den privaten Bereich. Kurz: überall, wo viel Publikumsverkehr herrscht. Hier hat perfekter Oberflächenschutz höchste Priorität.

Mit den besonders strapazierfähigen Latex-Innenfarben von RELIUS sind Profis auf der sicheren Seite. Denn diese halten mechanischen Belastungen optimal stand, sind strukturerhaltend und lassen sich später ganz einfach reinigen. Und da die RELIUS Latex-Innenfarben komplett emissions- und lösemittelfrei sind, freut sich auch die Gesundheit. Ausprobieren lohnt sich!



Die matte Seite.



RELIUS LATEX OPTIMATT

- Hoch beanspruchbare, erstklassig deckende Acryl-Latex-Innenfarbe
- Sehr matte Einstellung für streiflichtfreie Oberflächen
- Mit optimal verlaufendem Oberflächenfinish
- Strukturerhaltend und somit besonders geeignet für Raufaser- und Strukturtapete sowie Vlies- und Glasgewebe
- Kraft- und zeitsparende, angenehme Verarbeitung
- Reinigungs- und hygienefreundlich, da scheuerbeständig
- Gebindevielfalt für jeden Bedarf: 3 l, 10 l und 12,5 l
- In Weiß und grenzenloser Farbtonvielfalt über RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Deckvermögen Klasse 1
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2



RELIUS LATEX PLUS SAMT

- Hoch beanspruchbare und hoch deckende Latex-Innenfarbe
- Seidenmatte Oberflächen
- Ideal für alle wirtschaftlichen und rationellen Anforderungen
- Optimale Konsistenz für ein leichtes Aufrühren und eine schnelle Verarbeitung
- Reinigungs- und hygienefreundlich, da scheuerbeständig
- Erhältlich im 12,5 l Gebinde
- In Weiß und vielen Tausend Farbtönen über RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Deckvermögen Klasse 2
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2



Die gänzende Seite.



RELIUS LATEX SATIN

- Enorm strapazierfähige und hoch deckende Acryl-Latex-Innenfarbe
- Seidenglänzende Einstellung für eine vornehme, elegante Oberfläche
- Perfekt für stark beanspruchte Innenflächen
- Strukturerhaltend und somit besonders geeignet für Raufaser- und Strukturtapete sowie Vlies und Glasgewebe
- Optimale Konsistenz für ein leichtes Aufrühren
- Kraft- und zeitsparende, angenehme Verarbeitung
- Besonders reinigungs- und hygienefreundlich, da höchst scheuerbeständig
- Gebindevielfalt für jeden Bedarf: 3 l, 6 l, 10 l und 12,5 l
- In Weiß und grenzenloser Farbton-Vielfalt über RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Deckvermögen Klasse **2**

Nassabriebbeständigkeit Klasse **1**



RELIUS LATEX HOCHGLANZ

- Höchst strapazierfähige und hoch deckende Latex-Innenfarbe
- Glänzende, verschmutzungsunempfindliche, hochwertige Oberfläche
- Kraft- und zeitsparende, angenehme Verarbeitung
- Besonders reinigungs- und hygienefreundlich, da höchst scheuerbeständig
- Erhältlich im 12,5 l Gebinde im Farbton weiß

DIN EN 13300

Deckvermögen Klasse **2**

Nassabriebbeständigkeit Klasse **1**



Die strapazierfähigen Vier.

EIGENSCHAFTEN	LATEX OPTIMATT	LATEX PLUS SAMT	LATEX SATIN	LATEX HOCHGLANZ
DIN EN 13300				
Deckvermögen	● ● ● Klasse 1 (7,5 m ² /l)	● Klasse 2 (7 m ² /l)	● ● Klasse 2 (7,5 m ² /l)	● ● Klasse 2 (7,5 m ² /l)
Nassabrieb- beständigkeit	● ● Klasse 2	● ● Klasse 2	● ● ● Klasse 1	● ● ● Klasse 1
Glanz	stumpfmatt 2,4 - 2,8 GU (85°)	matt 6 - 8 GU (60°)	mittlerer Glanz 10 - 15 GU (60°)	glänzend > 60 GU (60°)
Strapazier- und Reinigungsfähigkeit	●	● ●	● ●	● ● ●
Farbtonvielfalt (Living Colours 2.0)	● ● ●	● ●	● ● ●	-
Gebindevielfalt	3 l, 10 l, 12,5 l	12,5 l	3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l	12,5 l
Verbrauch (je m ² und Anstrich)	130 - 135 ml	135 - 145 ml	130 - 135 ml	130 - 135 ml
Prüfzeugnisse	desinfektionsmittel- beständig, Migra- tion bestimmter Elemente gemäß DIN EN 71-3	desinfektionsmittel- beständig	desinfektionsmittel- beständig, Migra- tion bestimmter Elemente gemäß DIN EN 71-3	desinfektionsmittel- beständig

● ● ● hervorragend ● ● sehr gut ● gut

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de