



Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung	Capatect LithoPor MP
Kenncode des Produkttyps DoP Nr.	CE485/V.0001
Verwendungszweck	Außenputz mit organischen Bindemittel für Wände, Decken und Pfeilern
Hersteller	Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 4 (angeführte Leistung)
Harmonisierte Norm	EN 15824:2017
Notifizierte Stelle	ISB Linz – NB 1322
Erklärte Leistung	

EN 15824 : 2017 ZA. 1.1		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	V1 hoch	EN 15824 : 2017
Wasseraufnahme	W2 mittel	EN 15824 : 2017
Hafffestigkeit	$\geq 0,3$ MPa Bruchbild B	EN 15824 : 2017
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824 : 2017
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, dry} 0,98$ W / (m.K) tabellierter Mittelwert (P=50%)	EN 15824 : 2017
Brandverhalten	Euroklasse A2	EN 15824 : 2017
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 15824 : 2017

Die Leistung von Capatect LithoPor MP entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg, Ausstellungsdatum 23.03.2022. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)