

# LEISTUNGSERKLÄRUNG FÜR DAS BAUPRODUKT

## RELIUS Acryl A Fugendicht

Nr.: 273172 - 32

1. Produkttyp: EN 15651-1; F-EXT-INT  
Klasse 7,5P
2. Chargennummer zur Identifikation: siehe Aufdruck Gebinde
3. Verwendungszweck: Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
4. Hersteller: RELIUS Farbenwerke GmbH  
Heimertinger Straße 10, D-87700 Memmingen
5. Bevollmächtigter: Nicht relevant
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Notifizierte Stelle: Nicht relevant
8. Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant
9. Erklärte Leistung:  
Konditionierung: Verfahren A ( nach ISO 8339 )  
Trägermaterial : Mörtel M2 ( ohne Primer )

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	EN 15651-1: 2012
Wasser- und Luftdichtigkeit		EN 15651-1: 2012
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-1: 2012
Volumenverlust	≤ 25 %	EN 15651-1: 2012
Haft- / Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23° C)	≥ 25 %	EN 15651-1: 2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1: 2012

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgestellt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Ziffer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Memmingen, 01.07.2014

Max Ruprecht  
(Leiter Technisches Marketing)

Georg Bischof  
(Produktmanager / Marketing)

Anlage: Sicherheitsdatenblatt