



Elixhausen, 4. August 2011

Produktdeklaration

Hauptgruppe: Ausgleichs-, Nivellier- und Füllmassen – Reparaturmassen

Produkte: Sikkens Acryl Feinspachtel

Das oben angeführte Produkt erfüllt folgende Kriterien gemäß dem **Kriterienkatalog 2011 für ökologisch ausschreiben.**

- 2. 2. 1. Frei von KMR-Stoffen (kanzerogenen, mutagenen, reproduktionstoxischen)-Einsatzstoffe
- 2. 2. 4. Vermeidung von umweltgefährlichen Einsatzstoffen
- 2. 2. 5. Vermeidung von Alkylphenoethoxylaten (APEO)
- 2. 2. 8. Vermeidung von aromatischen Kohlenwasserstoffen
- 2. 2. 10. Vermeidung gesundheitsgefährdende Stoffe
- 2. 4. 3. Vermeidung halogenorganischer Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten
- 2. 4. 7. Umweltverträgliche Verpackung
- 2. 5. 1. Vermeidung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC- und SVOC)
- 2. 6. 1. Vermeidung von Bioziden
- 2. 6. 2. Vermeidung von freiem Formaldehyd
- 2. 6. 6. Vermeidung von Holzschutzmitteln

Die wasserverdünnbare Spachtelmasse ist für den Anwendungsbereich Fenster und Türen innen und außen geeignet.

Mit freundlichen Grüßen

Akzo Nobel
Coatings GmbH
i.V.

Stefan Seidl
Marketingmanagement

i.A.

Nicole Lettner
Technisches Marketing