



Klöber GmbH
Scharpenbeger Straße 72–90
D-58256 Ennepetal
Postfach 1354
D-58242 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33 - 98 77-0
Fax +49 (0)23 33 - 98 77-199
E-mail info@kloeber.biz
www.kloeber.biz

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

KLÖBER Wallint eco 10

Seite 1 bis 6

Version 27.03.2012

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

KLÖBER Wallint eco 10

Vorgesehene Verwendung

Dampfbremse

Firmenbezeichnung

Klöber GmbH
Scharpenberger Straße 72–90
D-58256 Ennepetal

Notfallauskunft

Tel +49-(0)2333-9877-164

Auskunftsgebender Bereich

Anwendungstechnik

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Allgemeine chemische Charakterisierung

2-Lagen, Vlies-PO- Beschichtung

Inhaltsstoffangaben

80 g/m² PP-Spinnvlies, 40 g/m² Polyolefinbeschichtung

Klöber GmbH
Scharpenberger Straße 72–90
D-58256 Ennepetal
Postfach 1354
D-58242 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33 - 98 77-0
Fax +49 (0)23 33 - 98 77-199
E-mail info@kloeber.biz
www.kloeber.biz

3. Mögliche Gefahren des Produktes

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Gefahrenbezeichnung

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Klassifizierungssystem

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Allgemeine Hinweise

Geeignete Löschmittel

Wasser / Co² / Schäume

Klöber GmbH
Scharpenbeger Straße 72-90
D-58256 Ennepetal
Postfach 1354
D-58242 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33 - 98 77-0
Fax +49 (0)23 33 - 98 77-199
E-mail info@kloeber.biz
www.kloeber.biz

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz tragen.

Besondere Gefahren durch das Produkt selbst
Bei Erhitzen oder im Brandfall ist die Bildung giftiger Gase möglich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen

Verfahren zur Reinigung und Aufnahme

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Unfallverhütungsvorschriften beachten

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
B2 (E) normal entflammbar

Anforderung an Lagerräume und Behälter
Kühl und trocken lagern

Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse

VbF-Klasse

Klöber GmbH
Scharpenbeger Straße 72-90
D-58256 Ennepetal
Postfach 1354
D-58242 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33 - 98 77-0
Fax +49 (0)23 33 - 98 77-199
E-mail info@kloeber.biz
www.kloeber.biz

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Technische Schutzmaßnahmen

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Zusätzliche Hinweise

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

Handschutz

Augenschutz

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Beschaffenheit	2-lagige Vlies-Beschichtung-Kombination, Basis Polyolefin
Geruch	neutral
Farbe(n)	gelb

Wert / Bereich / Einheit / Methode

Bestimmung von Festkörpergehalt	100%
Dichte (20 °C)	0,96g g/cm ³
Explosionsgrenzen	entfällt
Festkörperanteil	100%
Flammpunkt	330C° - 365C°
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	-----
Löslichkeit qualitativ (Lsm. Wasser)	unlöslich

Klöber GmbH
Scharpenbeger Straße 72–90
D-58256 Ennepetal
Postfach 1354
D-58242 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33 - 98 77-0
Fax +49 (0)23 33 - 98 77-199
E-mail info@kloeber.biz
www.kloeber.biz

mischbar	-----
PH-Wert	-----
Schmelzpunkt /Schmelzbereich	160C°
Selbstentzündlichkeit	entfällt
Siedepunkt / Siedebereich	entfällt
Wasser	-----
Zündtemperatur	330C° - 350C°
Zustandsänderung	-----

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen
Temperatur $\geq 160\text{C}^\circ$

Gefährliche- / zu vermeidende Stoffe
Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

11. Angaben zur Toxikologie

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung sind nach unserer Kenntnis keine gesundheitlich nachteiligen Wirkungen des Produktes zu erwarten.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung), Wallint eco 10 ist kein gefährlicher Baustoff. Es ist chemisch neutral und hochstabil bei allen empfohlenen Anwendungen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt	voll recycelbar
Empfehlung	Verbrennung / Hausmüll
Abfallschlüsselnummer	040209
Ungereinigte Verpackungen	Verbrennung / Hausmüll
Empfehlung	Verbrennung / Hausmüll

Klöber GmbH
Scharpenbeger Straße 72–90
D-58256 Ennepetal
Postfach 1354
D-58242 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33 - 98 77-0
Fax +49 (0)23 33 - 98 77-199
E-mail info@kloeber.biz
www.kloeber.biz

14. Angaben zum Transport

Allgemeine Hinweise	Kein Gefahrgut
Gefahrensymbole	-----
Landtransport	ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend / Inland)
ADR/RID-GGVS/E Klasse	-----
Seeschiffstransport IMDG/GGVSee	-----
IMDG/GGVSee-Klasse	-----
Lufttransport ICAC-TI und IATA-DGR	-----
ICAO/IATA-Klasse	-----

15. Vorschriften - Einstufung und Kennzeichnung

Kennzeichen nach EWG-Richtlinien	Das Produkt ist nach EG Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
R-Sätze	-----
S-Sätze	-----
Nationale Vorschriften	-----
Klassifizierung nach VBF	-----
Wassergefährdungsklasse	-----
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen	-----

16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesen Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Klöber Verarbeitungshinweise und die jeweils zum Verarbeitungszeitpunkt gültigen Fachregel sind zu beachten.