

# Ampacoll® Komprimax K

Vorkomprimiertes Fugendichtband



- > Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1)
- > Jede Rolle eingeschweisst und gekennzeichnet
- > Mit Verzögerungseffekt
- > Konstante Banddicke über die gesamte Rolle
- > Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

ausen  
innen

## Technische Daten

Beanspruchungsgruppe	BG 1
Lagerfähigkeit	12 Monate
Fugendurchlässigkeit	$a \leq 1,0 \text{ [m}^3 / (\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^{0,91}]$
Raumgewicht	ca. 85 kg/m <sup>3</sup>
Schlagregendichtheit	$\geq 750 \text{ Pa}$
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Anwendungstemperatur	ab -5°C
Baustoffklasse	B1


**Einsatzbereich:** dichter Anschluss von Türen und Fenstern im Massiv-, Holz- und Metallbau.





## Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Fugenbreite	Farbe	Kartoninhalt
7640115537904	Ampacoll Komprimax K 10/2-6	10 mm × 12 m	2-6 mm	anthrazit	36 Rollen = 432 lfm
7640115538710	Ampacoll Komprimax K 10/2-6	10 mm × 12 m	2-6 mm	grau	36 Rollen = 432 lfm
7640115537935	Ampacoll Komprimax K 15/2-6	15 mm × 12 m	2-6 mm	anthrazit	24 Rollen = 288 lfm
7640115538741	Ampacoll Komprimax K 15/2-6	15 mm × 12 m	2-6 mm	grau	24 Rollen = 288 lfm
7640115537966	Ampacoll Komprimax K 15/5-12	15 mm × 8 m	5-12 mm	anthrazit	24 Rollen = 192 lfm
7640115538772	Ampacoll Komprimax K 15/5-12	15 mm × 8 m	5-12 mm	grau	24 Rollen = 192 lfm
7640115537997	Ampacoll Komprimax K 20/2-6	20 mm × 12 m	2-6 mm	anthrazit	18 Rollen = 216 lfm
7640115538802	Ampacoll Komprimax K 20/2-6	20 mm × 12 m	2-6 mm	grau	18 Rollen = 216 lfm
7640115538024	Ampacoll Komprimax K 20/5-12	20 mm × 8 m	5-12 mm	anthrazit	18 Rollen = 144 lfm
7640115538833	Ampacoll Komprimax K 20/5-12	20 mm × 8 m	5-12 mm <td grau	18 Rollen = 144 lfm	
7640115538901	Ampacoll Komprimax K 20/10-20	20 mm × 4 m	10-20 mm	anthrazit	18 Rollen = 72 lfm
7640115539892	Ampacoll Komprimax K 20/10-20	20 mm × 4 m	10-20 mm	grau	18 Rollen = 72 lfm
7640115539953	Ampacoll Komprimax K 25/10-20	25 mm × 4 m	10-20 mm	anthrazit	14 Rollen = 56 lfm
7640115539922	Ampacoll Komprimax K 25/10-20	25 mm × 4 m	10-20 mm	grau	14 Rollen = 56 lfm
7640115539984	Ampacoll Komprimax K 30/8-15	30 mm × 5 m	8-15 mm	anthrazit	12 Rollen = 60 lfm
7640442090264	Ampacoll Komprimax K 30/8-15	30 mm × 5 m	8-15 mm	grau	12 Rollen = 60 lfm
7640442090295	Ampacoll Komprimax K 40/13-24	40 mm × 3 m	13-24 mm	anthrazit	8 Rollen = 24 lfm
7640442090325	Ampacoll Komprimax K 40/13-24	40 mm × 3 m	13-24 mm	grau	8 Rollen = 24 lfm
7640442090356	Ampacoll Komprimax K 40/25-35	40 mm × 2 m	25-35 mm	anthrazit	8 Rollen = 16 lfm
7640442090387	Ampacoll Komprimax K 40/25-35	40 mm × 2 m	25-35 mm	grau	8 Rollen = 16 lfm



 Beachten Sie unsere Einbauanleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00  
Ampack Österreich: 05523 53433  
Ampack Deutschland: 07621 1610264  
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54  
Ampack Italien: 0471 053 475



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 05.2020

8008EU/DX.YY(VS)0520

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)