



SIDING

DIE INTELLIGENTE FASSADENLÖSUNG

Produkt: PREFA Siding
Farbe: P.10 prefaweiß
Ort: Budapest, Ungarn
Verarbeitung: Horex







01 P.10 braun




02 P.10 anthrazit




03 P.10 schwarz



04 P.10 ziegelrot



05 P.10 oxydrot



06 P.10 moosgrün



07 P.10 hellgrau



10 P.10 prefaweiß



11 P.10 nussbraun



12 silbermetallic




17 P.10 reinweiß

NEU!


19 P.10 dunkelgrau



20 rauchsilber



21 rubinrot

NEU!

23 schwarzgrau



25 elfenbein




26 Holz dunkel



40 Holz hell



41 P.10 rostbraun



42 P.10 sandbraun



43 P.10 steingrau



45 bronze



47 patina grau

grualuminium
(Sonderfarbe)

PREFA SIDING


Konstruktivität und Funktionalität

Sie bekleiden neue und alte Fassaden, Wände, Decken und vieles mehr – Sidings sind die formschönen Alleskönner von PREFA. Die sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbaren Paneele lassen sich senkrecht, waagrecht oder schräg, mit oder ohne Schattenfuge montieren.

Dabei garantiert die verdeckte Befestigung mittels des bewährten Nut- und Federsystems eine ansprechende Optik. Praktische Ecksidings ermöglichen fließende Übergänge. Durch die Aufbringung der PREFA

Fassadensidings auf eine professionelle Unterkonstruktion mit Hinterlüftung bringt dieses Fassadensystem alle seine Vorteile voll zur Geltung.

PREFA Sidings bieten vielfältige Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Auswahl stehen eine breite Farbpalette sowie drei verschiedene Oberflächen: glatt, stucco und liniert. Darüber hinaus ist die Siding-Länge nach Maß bestellbar. Mit PREFA Sidings lassen sich Gebäudefassaden clever verschönern, modernisieren und für Jahrzehnte erhalten.



TECHNISCHE DATEN PREFA SIDING

Material beschichtetes Aluminium, Coil-Coating-Beschichtung, Oberfläche glatt, stucco oder liniert, wahlweise mit oder ohne Schattenfuge

Größe 138 × 0,7 mm, 200 × 1,0 mm, 300 × 1,2 mm, 400 × 1,2 mm, 500 bis 6.200 mm lang

Gewicht ca. 3,3 bis 4,3 kg/m²

Länge 500–2.500 mm für alle Baubreiten bei Verwendung der PREFA Fuge, 500–6.200 mm für alle Baubreiten ohne Verwendung der PREFA Fuge,

Befestigung geschraubt, auf Alu- oder Holzunterkonstruktion, Befestigungsmittel Bedarf 6–9 Stk./m²

*Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen. Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie. Länderspezifische Normen und Fachregeln beachten. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen druckbedingt. 06.2019 | KBO | MF