


Rieder 68

Rieder Fenster aus gutem Haus



Datenblatt



HOCH - & TIEFBAU

ZIMMEREI

FENSTER & TÜREN

TISCHLEREI

RIEDER KG • A-6272 Ried im Zillertal 120

	Standard	Wärme dämmender
Rahmen	Uf 1,1 W/m ² K	Uf 1,1 W/m ² K
Glas	Ug 1,1 W/m ² K	Ug 1,0 W/m ² K
Fenster Gesamt	Uw 1,3 W/m ² K	Uw 1,2 W/m ² K

Systemwerte:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Widerstandsfähigkeit bei Windlast | - EN 12210 bis Klasse C3/B3 |
| • Schlagregendichtheit | - EN 12208 bis Klasse 9A |
| • Luftdurchlässigkeit | - EN 12207 bis Klasse 4 |
| • Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | - Anforderung erfüllt |
| • Luftschalldämmung (Schallschutz) | - bis zu Rw Rahmen 42 dB |
| • Wärmedurchgangskoeffizient | - bis zu Uw 1,2 W/(m ² K) |
| • Gefährliche Substanzen | - erfüllt |

Beschläge Standard:

- Roto NT E5
- Rieder Grundsicherheit
- Aushebesicherung (gegen Einbrecher)
- Max. Flügelgewicht 130 kg

Beschläge Optional:

- Designo (Völlig Verdeckt liegender Beschlag)
- Royal (Völlig Verdeckt liegender Beschlag)
- Tilt first (Kipp vor Dreh „Kindersicherheit“)
- WK2 (Einbruchsicherheit nach DIN ENV 1627-1630)
- Parallelschiebekipp Beschlag
- Falttüren
- Hebeschiebetüren