


1) Strukturprofil

Standardlänge: bis 12 m
(Sonderlängen auf Anfrage)
Material und Materialdicke:
siehe "Technische Daten"
Deckbreite: 207 mm



2) Fußprofil

in Farbe und Güte des
Strukturprofils
Länge: max. 6.000 mm



3) Ausgleichswinkel

aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
mögliche Bauhöhen
auf Kassette: 64 mm
auf Massivwand: 115,
155, 195, 235, 275,
315, 355, 395 mm



4) Ausgleichs-T-Profil

aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
Länge: 1.500 - 4.000 mm



5) Wandabstandshalter

aus Stahlblech inkl. Beilage und
thermischen Trennstück
Bauhöhen in mm: 115, 135, 155, 175,
195, 215, 235, 255, 275 und 295 mm



6) Halteleisten aus Stahlblech verzinkt und beschichtet

Längen: 1.500 - 6.000 mm
Materialdicke: 0,75 mm

Halteleisten für die waagrechte Verlegung

a) "W" links



b) "W" rechts



c) "K" links



d) "K" rechts



["W" : Montage auf Wandabstandshalter]

["K" : Montage auf Kassetten]

Stand: 06.2018

Halteleisten perforiert für die senkrechte Verlegung

e) "W" links



f) "W" rechts



g) "K" links



h) "K" rechts



7) Schattenfugenprofile und Lisenenprofil in Farbe und Güte der Fassadenprofile

(Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K")

b) Schattenfugenprofil "K" / "W"
Länge: max. 6.000 mm



c) Lisenenprofil "K" / "W"
Länge: max. 10.000 mm



8) Eckprofile in Farbe und Güte der Fassadenprofile

Länge: max. 6.000 mm, ausgenommen Schattenfugen-Außenecke "K"/"W" (10.000 mm)

*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

a) Schattenfugen-
Außenecke "K"/"W"*



b) Außeneckprofil
mit Einhängprofil



c) Inneneckprofil
mit Einhängprofil



d) Schattenfugen-
Innenecke "K"/"W"*



["W": Montage auf Wandabstandshalter]
["K": Montage auf Kassetten]

Stand: 03.2011