

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag
1	Herstellerinformationen				
	<p>Sager AG Dornhügelstrasse 10 CH- 5724 Dürrenäsch Telefon: +41 62 767 87 87 // Fax: +41 62 767 87 80 E-Mail: info@sager.ch Web: www.sager.ch</p>				
2	ISO-SWISS Gw Deckenplatten				
	<p>SAGLAN Glaswolle Dämmplatte, einseitig und kantenumschließend mit weißem Glasgewebe kaschiert</p> <p>Technische Daten: Rohdichte ca. 52kg/m³ Wärmeleitfähigkeit λ_D: 0.031 W/mK Brandverhalten A2-s1,d0 nach EN 13501-1 Die Montage hat mit für den entsprechenden Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln zu erfolgen Formate: 1500 x 600mm (Dicken: 20-220mm) Ab einer Dicke von 100mm wird generell eine mechanische Befestigung empfohlen</p>		m ²		
	Dicke...				
2,1	ISO-SWISS Gw Deckenplatten Befestigung				
	<p>Befestigung der Deckenplatten verdeckt mittels ISO-SWISS System-Haltekrallen an Decken- oder Unterkonstruktion 4-5 Stk. / m²</p>		Stk		
	Höhe...				
2,2	ISO-SWISS Gw Deckenplatten				
	<p>Befestigung der Deckenplatten verdeckt mit ISO-SWISS System-Kleber B1 (1 Dose á 800ml für 10-14m²) Vor der Verklebung ist der Untergrund auf seine Sauber- und Haftfestigkeit zu überprüfen Ab einer Dicke von 100mm wird generell eine mechanische Befestigung empfohlen</p>		Dosen		
2,3	ISO-SWISS Gw Deckenplatten				
	<p>Befestigung der Deckenplatten sichtbar mit ISO-SWISS System-Betonschrauben m. weißer Abdeckung oder ISO-SWISS System-Metalldübel m. Wärmeschutzkappe 3 Stück / m²</p>		Stk		
	Länge...				

3	Nebenarbeiten und Zuschläge			
3,1	Mehrleistungen für Schnitte-/Ausschnitte			
3,11	Sichtbar bleibende schiefwinklige Schnitte		m	
3,12	Nicht sichtbar bleibende Ausblattungen von Installationsführungen in der Dämmebene, rund oder eckig <u>Beschrieb ...</u> <u>Abmessung ...</u>		Stk	
3,13	Sichtbar bleibende Ausschnitte zu Installationen und Durchdringungen, rund oder eckig <u>Beschrieb ...</u> <u>Abmessung ...</u>		Stk	
4	Zubehöre und Mehrpreise			
4,1	Abschlussprofile			
4,11	Randabschlüsse mit Sager L-Profil Standardfarbton: weiß Höhen 60-120mm geklebt mit ISO-SWISS System-Kleber B1 Vor der Verklebung ist der Untergrund auf seine Sauber- und Haftfestigkeit zu überprüfen Inkl. sämtlichen Bearbeitungen der Profile <u>L-Profil Höhe ...</u>		m	
4,12	Randabschlüsse mit Sager U-Profil Höhen 40-160mm Standardfarbton: weiß geschraubt oder geklebt mit ISO-SWISS System-Kleber B1 Vor einer Verklebung ist der Untergrund auf seine Sauber- und Haftfestigkeit zu überprüfen Inkl. sämtlichen Bearbeitungen der Profile <u>U-Profil Höhe ...</u>		m	