

Kaindl BOARDS Arbeitsplatte

Ausschreibungsempfehlung

Stand Dezember 2010

Kurzbeschreibung

Arbeitsplatte 38 mm

Abmessungen

4100 x 600 x 38 mm
4100 x 900 x 38 mm

Anwendungsbereiche

Zur Anwendung im Möbel- und Innenausbau. Küche, Büro, Werkstatt, Hobbyraum, Labor, Hotel, Klinik, Verkaufsraum

Argumente

Papier lösungsmittel- und schwermetallfrei
Nadelholzanteil >95%
chloridfreie Verleimung
Verwendung von Holzsortimenten aus ausschließlich PEFC zertifizierten Wäldern
Leichte Pflege
Strapazierfähigkeit gemäß EN 438 Kennzahl 3 Grad 3 (außer GL, SM und NM: Grad 2)
Weitgehende Unempfindlichkeit gegen thermische, chemische und mechanische Belastung
Fugenlos gerundete Kanten
Lichtechtheit gemäß EN 438 Stufe 4-5, nach Grauskala
Hygienisch unbedenklich bei der Berührung mit Lebensmitteln

Position	Menge (Stk. od lfm)	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit €	Gesamtpreis €
1		Vorbereitungsarbeiten Vorbereitung/Vorbehandlung		
2		Arbeitsplatte liefern und verarbeiten Arbeitsplatte mit LGA-Qualitäts-Zertifikat bestehend aus 0,6mm hochabrieb-, stoß- und kratzfestem Laminat gemäß EN 438 - HGS 333, hochwertiger Spanplatte P2/E1 gemäß EN 312, Gegenzug. Lackfugenversiegelt. Stärke 38 mm. <i>Profil und Abmessungen</i> _____ <i>Dekor und Struktur</i> _____		
3		Sonstige Anforderungen Sonstiges Zubehör		
4		Sonstige Arbeiten		
		Summe USt Gesamt		

Datum _____

Stempel/Unterschrift

Die aktuelle Produktübersicht finden Sie auf www.kaindl.com

Hinweise:
Verarbeitung nur gemäß Herstellerangaben
Alle produktspezifischen Angaben sind Richtwerte - produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.
Für nähere technische Informationen siehe Datenblatt
Änderungen und Irrtümer vorbehalten