

# Produktdatenblatt: SIGA-Corvum®



**Aktualisiert am:** 07.06.2010

**Inverkehrbringer:** SIGA

**Art der Anwendung:** dauerhaft luftdichte Anschlüsse und Durchdringungen in Dampfbremsbahnen und Holzwerkstoffplatten (z.B. Fenster, Türen)

**Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung

**Aufbau:** vorgefaltetes Spezialpapier verstärkt, spritzwasserabweisend mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

**Verpackungseinheit:** 10 Rollen / Karton

## Merkmale:

			Normen	Einheiten	Werte
<b>Masse</b>		Länge Breite		m m -	25 0.06
<b>Temperaturbeständigkeit</b>				°C	- 40 °C bis + 100 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>				°C	ab - 10 °C
<b>Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke <math>s_d</math></b>			EN 1931	m	8
<b>Alterungsbeständigkeit</b>			hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, macht Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft mit		
<b>Lagerfähigkeit</b>			unbegrenzt		