



RÖFIX AP 300

Grundierung

Anwendungsbereiche: Universell einsetzbare, lösemittelfreie Grundierung zur Vorbehandlung von stark- und unterschiedlich saugenden oder sandenden mineralischen Untergründen vor dem Auftrag eines Abdichtungssystems, einer Bodenausgleichsmasse (zementär auf zementär, frisch in frisch) oder dem Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich.

Materialbasis: • Dispersionsbindemittel

Eigenschaften:

- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)
- reduziert- und homogenisiert das Saugverhalten
- Schnell trocknend
- Für Fußbodenheizung geeignet

Verarbeitung:

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn und nachträglicher Durchfeuchtung- Regen) schützen.

Verarbeitung: Unverdünnt mit der Rolle oder dem Quast auf den Untergrund auftragen. Die Trocknungszeit ist abhängig vom Untergrund und der Nachfolgeschichtung (Siehe RÖFIX Estriche, Bodenspachtelmassen u. RÖFIX Fliesenkleber technische Merkblätter). EU Grenzwert für das Produkt: (Kat. II A/g) 50g / L (2007) / 30 g / L (ab 2010) Dieses Produkt enthält maximal: < 50 g / L VOC

Gefahrenhinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Reizt die Augen und die Haut.

Verpackungshinweise: In recyclingfähigen Kunststoffkanistern.

Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten:

Art. Nr.	137845	137846
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	5 ltr./EH	10 ltr./EH
Verbrauch	ca. 0,15-0,25 ltr./m ²	
Verbrauchshinweis	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 150 und 250 ml/m ²	
Dichte	0,98 kg/ltr.	
pH-Wert	ca. 8	

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.