


## TECHNISCHES DATENBLATT

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Steinwoll-Segmentbögen, einseitig geschlitzt und kaschiert mit einer reißfesten, glasfaserverstärkten Reinaluminiumfolie. Die Steinwoll-Segmentbögen in AS Qualität nach AGI Q132 sind stark wasserabweisend, geruchsneutral, alterungsbeständig und beständig gegen Fäulnis und Schimmelbildung. Zum problemlosen Isolieren von Bogenformteilen und Krümmungen konzipiert.



**Schmelzpunkt der Steinwolle  $\geq 1000^{\circ}\text{C}$**

### ANWENDUNGSBEREICH

ASTRATHERM® Steinwoll-Bögen Alu werden zur Dämmung von Bogenformteilen und Krümmungen verwendet, passend zu Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

- Doppelseitigen Klebestreifen für Montagehilfe auf dem Untergrund fest anstreichen
- Selbstklebende Überlappung stets nach unten zeigen lassen
- Vor dem Verkleben der Stöße darauf achten, dass der Untergrund fettfrei, sauber und trocken ist

### TECHNISCHE DATEN

ASTRATHERM® Steinwoll-Bögen alukaschiert			
Zulassung	Z-23.14-1195		
CE Konformitäts-Zertifikat	0432-CPD-420002343	EN 14303	
Bezeichnungsschlüssel	MW-EN 14303-T8-ST(+)-250-WS1-CL13,8-pH10,4		
Brandklasse	A2	DIN 4102-1	
	A2 <sub>L</sub> s1-d0	EN 13501-1	
Anwendungstemperatur	250°C wollseitig, max. 80°C auf der Kaschierung		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{40^{\circ}\text{C}}$	0,037	[W/mK]	DIN 52613
Dichte	80	[kg/m <sup>3</sup> ]	
Innendurchmesser (Rohr-Ø)	$\geq 15$	[mm]	
Dämmdicke	$\geq 20$	[mm]	
Verpackung	In Kartons		
Frei von H-FCKW, FCKW, H-FKW und SF6			

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokumentes verwenden. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH haftet nicht für den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender dieses Produktes muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH behält sich das Recht ohne Vorankündigungen Änderungen an diesem Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.