

Die Factory-Linie

LOBADUR 

Cool, individuell, zeitlos – minimalistischer Industrie-Look durch Sichtbetonoptik

Das wasserbasierte System besteht aus der Grundierung LOBADUR FactoryBase und der Versiegelung LOBADUR 2K FactoryStyle. Es erhält die natürliche Farbgebung und optischen Effekte von Sichtspachtelungen und eröffnet damit vielfältige Gestaltungsoptionen für einen zeitlosen Industrie-Look. Der emissionsarme Systemaufbau verwandelt mineralische Ausgleichsmassen in rutschhemmende Nutzböden mit hoher mechanischer Beständigkeit.



Warum **Endkunden** von der LOBA Factory-Linie überzeugt sind:

- Langlebiger Look – hohe Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung
- Gleichmäßig matte Oberfläche
- Besonders emissionsarme Produkte
- Erhöhte Trittsicherheit
- Einfache und unkomplizierte Reinigung

Warum **Verarbeiter** von der LOBA Factory-Linie überzeugt sind:

- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften – einfache und sichere Anwendung
- Zeiteffizienter Aufbau im 2-Schicht-System – 1 x FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle
- Einsetzbar auf zahlreichen Spachtelmassen
- Besonders emissionsarm, EMICODE® EC1 Plus
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2+ bzw. W2/DD+
- Zertifizierte Rutschhemmung gemäß DIN 51130, Bewertungsgruppe R9

Besondere Eigenschaft

Das System LOBADUR FactoryBase und 2K FactoryStyle wurde speziell für die Veredelung von Sichtspachtelungen entwickelt. Die Grundierung sorgt für eine zuverlässige Haftung des Lackes auf der Spachtelmasse. Die extramatte Versiegelung erhält die natürliche Farbgebung der Ausgleichsmasse und ist besonders abriebbeständig.

Einsatzbereich

Geeignet für die Veredelung von Ausgleichsmassen, die als Nutzböden zugelassen sind. Für starke Beanspruchung in Wohnbereichen sowie kommerzielle Nutzung.



Hier finden Sie die Liste der von LOBA freigegebenen Spachtelmassen

Anwendung



FactoryBase

Art. Nr. 11751

Erhältlich in 5L

GISCODE W2+



2K FactoryStyle

Art. Nr. 11743

Erhältlich in extramatte (5 kg)

GISCODE W2/DD+



Untergrundvorbereitung

- Von LOBA freigegebene Ausgleichsmassen gemäß den Herstellerangaben applizieren
- Untergrund fachgerecht vorbereiten
- Spachtelmasse nicht anschleifen, eventuell Einschlüsse partiell mit einer scharfen Klinge abstoßen

Grundierung

- 1x FactoryBase rollen
- Auftragsgerät: LOBATool Lackwalze Microfaser 100-120
- Materialverbrauch: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)
- Trocknung min. 3 Stunden, erst weiter arbeiten wenn die Fläche optisch einheitlich aufgetrocknet ist, max. 24 Stunden

Versiegelung

- 2K FactoryStyle: Masse aufschütteln, Härter 10:1 zugeben und durch Schütteln einmischen
- 1x 2K FactoryStyle rollen
- Auftragsgerät: LOBATool Lackwalze Microfaser 100-120
- Materialverbrauch: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:



Technische Informationen
FactoryBase



Technische Informationen
2K FactoryStyle

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de