

<i>Positionsnummer</i>	<i>ZA</i>	<i>Positionstext</i>	<i>Menge</i>	<i>EH</i>	<i>P V ZZ w G K</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>Positionspreis</i>
------------------------	-----------	----------------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------------

03**Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten**

17 200504

Version 17, 2005-04 Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders angegeben, entweder das seitliche Lagern oder das Laden des Aushubmaterials innerhalb oder außerhalb der Baugrube auf Fördergeräte. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu entfernen ist, werden keine Zwischentransporte in Rechnung gestellt.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand abgerechnet. Aushub und Hinterfüllen im Ausmaß der Aushubkörper. Aufschütten und Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand. Fördern entsprechend Aushub beziehungsweise im fertigen Zustand.

Art des Abtragens, Erschwernisse:

Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Art des Aushubes oder Abtragens. Erschwernisse bei diesen Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit den entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25 Hindernisse - Erschwernisse vergütet.

Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:

Diese Leistungen werden einschließlich der spezifischen Erschwernisse (Umbau) mit den Positionen der Unterleistungsgruppe 03.81 vergütet.

Bodenklassen, Neigung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Arbeitsräume:

Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten spätestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Lagern:

Der Platz für die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan festgelegt.

Massenausgleich:

Die erforderlichen Anschüttungen und Hinterfüllungen erfolgen, wenn nicht zwingende Gründe dagegen sprechen (z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Überschüssiges Aushubmaterial wird von der Baustelle entfernt, diese Leistung wird mit den entsprechenden Positionen vergütet.

Grobplanum:

In die Einheitspreise für Aushub, Abgraben und Anschütten ist das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm) einkalkuliert.

Positionnummer	ZA	Positionstext	Menge	EH	Preisanteile	P	V	ZZ	w	G	K	Positionspreis
----------------	----	---------------	-------	----	--------------	---	---	----	---	---	---	----------------

Lohn : 0,00

Sonstiges : 0,00

m3 Einheitspreis : 0,00 EUR 0,00

03 26 08 Y

Polyethylenfolie auf Schaumglas

Z

Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und auf geoCell Schaumglas 10 cm stoßüberlappend verlegen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Lohn : 0,00

Sonstiges : 0,00

m2 Einheitspreis : 0,00 EUR 0,00

03 81

Erdarbeiten bei Gebäude-Instandsetzung

Z

Ständige Vertragsbestimmung:

Abrechnung nach Schichten:

Der Einheitspreis gilt nur für die angegebene Schichte, nicht aber für die darüberliegenden. Die Schichten sind jeweils parallel zum Gelände anzunehmen.

Tiefenstufen:

Tiefenstufen werden gemessen ab der vorhandenen Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des Oberbodens oder Abbrechen gebundener Tragschichten, sofern diese in eigenen Positionen vergütet werden) bis zum projektmäßigen Aushubniveau. Beim Aushub von Gräben und Fundamenten aller Art in Baugruben wird ab der Baugrubensohle gemessen.

Breiten von Gräben und Arbeitsräumen:

Wenn nicht breiter angegeben, gelten für die Abrechnung die in der Bauarbeiterschutzverordnung angeführten lichten Mindestbreiten der Arbeitsräume. Bei allfälliger Sicherung der Erdarbeiten werden zu diesen Mindestbreiten zusätzlich je Seite dazugerechnet: beim Holzverbau aller Art: 5 cm, bei beauftragten Verbauplatten und Kanaldielen: 15 cm, bei beauftragten Stahlspundbohlen: 25 cm.

Fundamentaushub:

Beim Fundamentaushub wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht beziehungsweise vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die notwendige Genauigkeit der Aushubsohle erzielt wird.

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren, einkalkuliert.

Bezeichnung mit I-:

Zur besseren Unterscheidung von den textlich ähnlichen Positionen anderer Unterleistungsgruppen, wurden in den Positionsstichwörtern ein I- für Instandsetzungsarbeiten vorangestellt.

Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des Österreichischen Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karls gasse 5.

Positionsnummer ZA Positionstext Menge EH P V ZZ w G K Preisanteile Positionspreis

03 81 68 Liefen und Einbringen einer Schicht von Schüttungsmaterial (Recyclingmaterial oder Naturmaterial nach Wahl des Auftragnehmers). Einschließlich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn vorgeschrieben im Gefälle.

03 81 68 W Geotextil auf Rohplanie Z
 Geotextil (150 g/m²) als Trennlage liefern und 10 cm stoßüberlappend auf der Rohplanie verlegen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Lohn : 0,00
 Sonstiges : 0,00

m2 Einheitspreis : 0,00 EUR 0,00

03 81 68 X Lastabtragende Perimeterdämmung. Schaumglas Z

Schaumglas als kapillarbrechende und wärmedämmende Schicht herstellen. Liefern, Einbringen und maschinelles oder händisches Verteilen von geoCell Schaumglas. Verdichtet mit Plattenrüttler oder Erdbauwalze. Produktbezeichnung: geoCell Schaumglas 10/60; Trennschichten auf der Rohplanie bzw. auf dem Schaumglas sind in eigener Position erfasst. Hinweis: Bitte nehmen Sie mit Ihrem ecoTECHNIC Berater bezüglich - Einbringen und Verdichten, - Verdichtungsverhältnis, - Produktspezifikation, vor Ausschreibung Kontakt auf. Verdichtungsverhältniss (typisch 1,3:1):
 Schichtstärke verdichtet in cm:

z. B. geoCell Schaumglas der Fa. ecoTECHNIC GmbH und Co. KG. Hörbach 4, 4673 Gaspoltshofen. (Tel. 07735 - 7320 - 0, Fax 07735 - 7320 - 58); support@ecotechnic.at; www.ecotechnic.at

Angebotenes Erzeugnis:

Lohn : 0,00
 Sonstiges : 0,00

m3 Einheitspreis : 0,00 EUR 0,00

03 81 68 Y Polyethylenfolie auf Schaumglas Z

Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und auf geoCell Schaumglas 10 cm stoßüberlappend verlegen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Lohn : 0,00
 Sonstiges : 0,00

m2 Einheitspreis : 0,00 EUR 0,00

03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten 0,00

Zusammenstellung (EUR)

LG 03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten 0,00

Gesamtpreis in EUR 0,00

Gesamtpreis in EUR		0,00
Umsatzsteuer	20,00 %	0,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		0,00

.....
Ort

.....
Datum

.....
rechtsgültige Fertigung