

DELTA®-Klebeprogramm

Das richtige Zubehör für eine starke Verbindung!

Erfüllt höchste Anforderungen.
Bei DIN-gerechtem Anschluss, Abschluss
und Reparaturen.



■ Kartuschen-
kleber
Klebebänder

■ Für alle
DELTA®-Folien

■ Neubau
Sanierung

Große Kraft bis ins kleinste Detail: Das DELTA®-Klebeprogramm bietet Ihnen von Anfang an höchste Sicherheit!

Für alle Fälle die richtige Lösung:

DELTA®-Klebeprogramm

Besonders hohe Festigkeit. Maß



Beim Neubau oder der Sanierung von Steildächern müssen stets unterschiedlichste Anforderungen bedacht werden: Schutz vor Wind und Wetter, vor Regen und Flugschnee sowie eine dauerhafte Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Wärmedämmung.

Besonders im An- und Abschlussbereich sowie bei Reparaturen ist perfekte Qualität gefragt, die maximale Sicherheit bis ins kleinste Detail gewährleistet. Das DELTA®-Klebeprogramm bietet eine umfassende Auswahl für die verschiedensten Einsatzgebiete von DELTA®-Unterdämm-, Unterdeck- und Schalungsbahnen sowie DELTA®-Luft- und Dampfsperren. Für jedes einzelne Produkt gilt: Die starke Klebkraft, die Langlebigkeit sowie die einfache und schnelle Verarbeitung werden immer höchsten Ansprüchen gerecht.

Bei der Verwendung aller Produkte aus dem DELTA®-Klebeprogramm muss der Untergrund immer trocken, staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein!



Programm

geschnieidert für professionelle Verarbeitung.



Mit DELTA®-Klebebändern können Luft- und Dampfsperren – hier DELTA®-REFLEX – leicht verarbeitet werden.

Profitieren Sie vom DELTA® System.

Das DELTA®-Klebeprogramm ist die perfekte Ergänzung zu den einzelnen DELTA®-Produkten.

Die Kombination von DELTA®-Bahnen für den Außen- und Innenbereich mit dem exakten DELTA®-Zubehör ergibt eine komplette Einheit. Beim Neubau oder der Sanierung von Steildächern: DELTA® System macht Ihnen die Arbeit leicht und bietet auf lange Sicht eine optimale Sicherheit.

Ausführliche DELTA® System-Informationen erhalten Sie in den entsprechenden DELTA® System-Ratgebern.



Klebeprodukte für alle DELTA®-Bahnen


DELTA®-MULTI-BAND



Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig.

Anwendungsempfehlung

- Für alle DELTA®-Bahnen im Innen- und Außenbereich.
- Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



Untergrundtemperatur (temperierte Lagerung empfohlen)	ab + 5 °C	
Maße	Breite:	60 mm
	Länge:	25 m
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C	


DELTA®-POLY-BAND



Aluminiumbedampftes, reißfestes Klebeband. Hochalterungsbeständig. Hohe Klebekraft.

Anwendungsempfehlung

- Oberseitige Verklebung der Luft- und Dampfsperre DELTA®-REFLEX auf dem Überlappungsbereich.



Verarbeitung	ab + 5 °C	
Maße	Breite:	100 mm
	Länge:	100 m
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C	


DELTA®-KOM-BAND



Vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband mit Anpressleiste.

Anwendungsempfehlung

- Abschluss von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe in Verbindung mit Anpressleisten gemäß DIN 4108, Teil 7.
- Abdichtung von Anschlussfugen von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an aufgehenden Bauteilen.



Verarbeitung	ab + 5 °C	
Maße	Breite:	15 mm
	Länge:	8 m
	Dicke:	4/17 mm
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C	

DELTA®-TIXX


DELTA®-Kartuschenkleber – hier DELTA®-TIXX – sind maßgeschneidert für höchste Ansprüche.



Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen.

Anwendungsempfehlung

■ Für alle DELTA®-Luft- und Dampfsperren.



Verarbeitung	0 °C bis + 40 °C, Lagerung frostfrei (+ 5 °C bis + 30 °C)
Ergiebigkeit	ca. 7 lfd. M. pro Kartusche ca. 13/14 lfd. M. pro Schlauchbeutel
Füllgewicht	310 ml pro Kartusche 600 ml pro Schlauchbeutel
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C



Klebekomponenten für ein regensicheres Unterdach


DELTA®-PREN



Zähflüssiger Spezialkleber mit hoher Alterungsbeständigkeit.

Anwendungsempfehlung

- Verklebung von DELTA®-FOXX im Überlappungsbereich und bei Details.
- Untergrundvorbehandlung bei Einsatz von DELTA®-FLEXX-BAND.



Verarbeitung	- 5 °C bis + 35 °C
Füllgewicht	850 g Flasche
Ergiebigkeit	ca. 50 lfd. M. je Flasche
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C


DELTA®-FLEXX-BAND



Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies.

Anwendungsempfehlung

- Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.
- Für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel.
- Vordehnen. Je nach Detail rückseitige Abdeckung nur teilweise lösen. Beim Abschluss von Dampfsperren mit Nägeln am Untergrund fixieren und überputzen (Vlies vorher anfeuchten).



Verarbeitung	- 5 °C bis + 35 °C	
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C	
Verarbeitung (temperierte Lagerung empfohlen)	ab + 5 °C	
Maße	Breite:	100 mm
	Länge:	10 m
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C	


DELTA®-NAGEL-DICHTUNGSBAND



Imprägniertes Schaumstoff-Dichtungsband. Einseitig selbstklebend.

Anwendungsempfehlung

- Zur Abdichtung zwischen Unterdach- bzw. Schalungsbahn und Konterlattung.
- Besonders geeignet bei unebenen Untergründen und Unterschreitung der Regeldachneigung.



Verarbeitung	ab - 5 °C	
Maße	Breite:	50 mm
	Länge:	20 m
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C	

Klebeprodukte für verschiedene Anwendungen


DELTA®-SCHAUM-BAND



Nagelabdichtungsband von der Rolle aus VPE Schaum. Einseitig klebend.

Anwendungsempfehlung

- Zur Abdichtung von Nagelstellen.
- Einseitig klebendes Dichtband.
- Montage auf Bahnoberfläche oder Konterlattung.



Verarbeitung	ab - 5 °C
Maße	Breite: 60 mm
	Länge: 30 m
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C


DELTA®-THAN



Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

Anwendungsempfehlung

- Verkleben und Verbinden von DELTA®-Bahnen.
- Größere Sicherheit im Anschlussbereich.



Verarbeitung	Offene Zeit:
	30 Min. ab + 5 °C
Ergiebigkeit	ca. 7 lfd. M. pro Kartusche
Füllgewicht	310 ml
Funktionsbereich	- 30 °C bis + 80 °C


DELTA®-COMFORT-BAND



Doppelseitig klebendes Dichtband aus Bitumen-/Kautschukmasse.

Anwendungsempfehlung

- Zur Abdichtung zwischen der Konterlattung und DELTA®-Unterdeckbahnen (z. B. DELTA®-MAXX COMFORT).



Verarbeitung	+ 5 °C bis + 35 °C
Maße	Breite: 50 mm
	Länge: 25 m
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C


DELTA®-FIXX



Spezial PUR Dichtmasse. Nagelabdichtung aus der Flasche.

Anwendungsempfehlung

- Zur Abdichtung im Bereich der Konterlattung.



Verarbeitung	ab - 5 °C, Lagerung trocken (+ 15 °C bis + 25 °C)
Füllgewicht	900 ml/1000 g
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C


DELTA®-BAND



Abdichtungsband aus Bitumen-/ Kautschukmasse mit aluminium- bzw. bleifarbigem Abdeckung.

Anwendungsempfehlung

- Reparaturen an vorhandenen Dichtungsblechen, z. B. Regenrinnen.
- Reparatur kleiner Risse in allen DELTA®-Bahnen.
- Poröse Untergründe grundieren (DELTA®-THENE Grundanstrich) und vollständig trocknen lassen.



Verarbeitung	+ 5 °C bis + 35 °C
Maße	Breiten: 50/75/100/150/300 mm Länge: 10 m
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C


DELTA®-BUTYL-BAND



Witterungsbeständiges, armiertes, beidseitig klebendes Butylkautschukklebeband.

Anwendungsempfehlung

- Dauerhafte Überklebung von Bahnenüberlappungen.
- Aufbringen von Bahnenflecken.
- Beidseitige Verklebung von DELTA®-Luft- und Dampfsperren in den Überlappungsbereichen.



Verarbeitung	ab + 5 °C
Maße	Breite: 15 mm Länge: 15 m
Funktionsbereich	- 40 °C bis + 80 °C

Was klebt wo?

DELTA®-Kleber	DELTA®-Bahnen												
	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-POLY-BAND	DELTA®-KOM-BAND	DELTA®-TIXX	DELTA®-PREN	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-NAGEL-DICHTUNGSBAND	DELTA®-SCHAUM-BAND	DELTA®-COMFORT-BAND	DELTA®-FIXX	DELTA®-BUTYL-BAND	DELTA®-BAND	DELTA®-THAN
DELTA®-MAXX COMFORT	●	-	-	-	-	▲	-	-	●	-	-	■	▲**
DELTA®-MAXX TITAN Thermomembran	●	-	-	-	-	▲	●	●	●	●	-	■	▲**
DELTA®-MAXX PLUS Energiesparmembran	●	-	-	-	-	▲	●	●	●	●	-	■	▲**
DELTA®-MAXX	●	-	-	-	-	▲	●	●	●	●	-	■	▲**
DELTA®-VENT N PLUS DELTA®-VENT N	●	-	-	-	-	▲	●	●	●	●	-	-	●
DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-FOXX	●	-	-	-	●	▲*	●	●	-	●	-	■	●
DELTA®-VENT S PLUS DELTA®-VENT S	●	-	-	-	●	▲	●	●	-	●	-	■	●
DELTA®-FOL SPF	●	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	●	■	●
DRAGOFOL	●	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	●	■	●
DELTA®-FOL PVG PLUS DELTA®-FOL PVG	●	-	-	-	●	▲	●	●	-	●	●	■	●
DELTA®-REFLEX PLUS DELTA®-REFLEX	○	●	●	●	-	▲	-	-	-	-	○	-	-
DELTA®-LUXX	●	-	●	●	-	▲	-	-	-	-	○	-	-
DELTA®-NOVAFLEXX	●	-	●	●	-	▲	-	-	-	-	○	-	●
DELTA®-S _q -FLEXX	●	-	●	●	-	▲	-	-	-	-	○	-	●
DELTA®-DAWI GP	●	-	●	●	-	▲	-	-	-	-	○	-	-
DELTA®-TRELA PLUS DELTA®-TRELA/ST	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
DELTA®-TERRAXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELTA®-FASSADE PLUS/S PLUS DELTA®-FASSADE/S	○	-	-	-	○	▲	-	-	-	-	○	-	●

- unsere Empfehlung
- alternativ
- ▲ für Details

- nur für Reparatur geeignet
- keine Empfehlung

* Grundierung mit DELTA®-PREN
** nur unterseitig

Das DELTA®-Dachprogramm

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Die DELTA®-Klebstoff-Auswahlscheibe und die Verlegeanleitung enthalten wichtige Hinweise für die Anwendung und Verarbeitung der Produkte aus dem DELTA®-Klebstoffprogramm. Sie können diese Informations-Materialien per Fax oder einfach über unsere Internet-Homepage www.doerken.de anfordern.



- Unterdämm-, Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahnen**
 DELTA®-MAXX COMFORT
 DELTA®-MAXX TITAN Thermomembran
 DELTA®-MAXX PLUS Energiesparmembran
 DELTA®-MAXX
 DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N
 DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX
 DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S
 DELTA®-FOL SPF
 DRAGOFOL
 DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG
- Luft- und Dampfsperren**
 DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX
 DELTA®-LUXX
 DELTA®-DAWI GP
 DELTA®-NOVAFLEXX
 DELTA®-S_d-FLEXX
- Trennlagen**
 DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA
 DELTA®-TRELA ST
 DELTA®-TERRAXX
- Fassadenschutzbahn**
 DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE S
 DELTA®-FASSADE PLUS/DELTA®-FASSADE
- First- und Gratrolle**
 DELTA®-VENT ROLL

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®



DELTA® System ...

... für Bauherren:

„... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausge-reifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

... für Handwerker:

„... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

... für Planer:

„... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“



Dörken GmbH & Co. KG
 Wetterstraße 58
 58313 Herdecke
 Tel.: 0 23 30/63-0
 Fax: 0 23 30/63-355
 bvf@doerken.de
 www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlege-anleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA® System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

