



Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Upofloor Enomer-Beläge

Upofloor Planken Holzdesign
Upofloor Xpression Fliesen Steinoptik
Upofloor Zero Bahnenware Bunt
Upofloor Zero Fliesen Chipoptik

(Erstellt auf den Grundlagen der ÖNORM D 2202 „Reinigungsleistungen - Reinigung von elastischen Bodenbelägen – Werkvertragsnorm Ausgabe 2009-04-15“)

Enomer-Beläge der Fa. Upofloor sind beständig gegen Chemikalien wie Säuren, Laugen und Lösungsmittel, reagieren nicht mit Kautschuk und benötigen laut Hersteller keine nachträgliche Versiegelung.

I. Baugrobreinigung, Baufeinreinigung, Zementschleierentfernung

- lose aufliegende Grob- und Feinverschmutzungen entfernen
- haftende Verschmutzungen mit **hollueco Universalreiniger Konzentrat (bis) 10%ig** mittels Einscheibenmaschine und rotem Pads entfernen
- Zementschleier kann mit **hollu Baural 10%iger** Lösung entfernt werden
- Boden mit reinem Wasser nachspülen, gut absaugen und vollkommen trocknen lassen

II. Intensivreinigung/Finish mit FlashPad

- die Intensivreinigung wird mit **hollueco Bodenreiniger TF (bis) 10%ig, hollueco Automatenreiniger Boden (bis) 5%ig oder hollueco Grundreiniger Universal (bis) 10%ig** mittels Einscheibenmaschine und rotem Pad durchgeführt
- Einwirkzeit beachten
- sehr gut mit klarem Wasser nachwischen und vollkommen trocknen lassen
- Belag gründlich absaugen
- nach der Intensivreinigung kann der Bodenbelag mit dem **Flash Pad (1500, 3000, 6000er)** lt. Arbeitsanweisung optimiert werden

III. Unterhaltsreinigung

- lose liegende Verschmutzung mit einem Feuchtwischgerät entfernen
- bei haftender Verschmutzung empfiehlt sich der Einsatz eines Nasswischsystems (Doppelfahreimer) in Verbindung mit **hollueco Unterhaltsreiniger Boden (0,25 - 1%ig), hollu Alcosan (0,2 - 0,5%)** oder **hollueco Universalreiniger Konzentrat (0,5 - 1%ig)**
- für große freie Flächen **hollueco Automatenreiniger Boden (0,5 - 1%ig), hollu Alcosan (0,2 - 0,5%)** oder **hollueco Bodenreiniger TF (0,75 - 3%ig)** im Reinigungsautomaten einsetzen

Zur Vermeidung eines hohen Schmutzeintrages empfehlen wir ein ausreichendes Schmutzschleusensystem

Die nachträgliche Einpflege der Upofloor-Enomer-Beläge nur nach ausdrücklicher Beauftragung durch den Endkunden und unter Absprache mit dem Chemiehersteller bezüglich der Strapazierfähigkeit der Emulsion/Dispersion.

UPOFLOOR®



hollueco Universalreiniger-Konzentrat

ausgezeichnet mit  und  besonders umweltschonend formuliert stark schäumend, daher zur manuellen Anwendung im Nasswischverfahren

hollu Baural

saurer Intensivreiniger, Phosphorsäurebasis

hollueco Grundreiniger Universal

ausgezeichnet mit  und  universeller Grundreiniger pH 10, schaumarm, spezielle Lösungsmittelkombination

hollueco Automatenreiniger Boden

ausgezeichnet mit  und  besonders umweltschonend formuliert Schwach schäumend – für Automateinsatz geeignet

hollueco Bodenreiniger TF

ausgezeichnet mit  und  besonders umweltschonend formuliert tensidfrei, besonders für Atmosphärenverschmutzung nicht schäumend – für Automateinsatz geeignet

hollueco Unterhaltsreiniger Boden

ausgezeichnet mit  und  besonders umweltschonend formuliert stark schäumend, daher zur manuellen Anwendung im Nasswischverfahren,

hollu Alcosan

gelistet bei „die Umweltberatung“  Alkoholreiniger, schwach schäumend – für Automateinsatz geeignet

hollu Systemhygiene GmbH
A-6170 Zirl / Salzstraße 6
Mobil: +43 664 605 28 336
Fax: +43 1 602 3986
E-Mail: k.starkbaum@hollu.com
Website: www.hollu.com

UPOFLOOR®

Sales Headquarter Central Europe für Karelia, Upofloor, Kährs
Rosentalstr. 8/1
72070 Tübingen
Deutschland
t +49(0)7071-9193 280
f +49(0)7071-9193 100
e r.henze@upofloor.fi
w www.upofloor.com

Freigabe 28-11-2016 WBL°

Reinigungs- und Pflegeanleitung für **UPOFLOOR Enomer-Beläge Zero/Xpression**