

Leistungserklärung



EN 13970

06

0432

Alutrix[®] 600 (65000746)

1. Produkt Typ:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Alutrix[®]

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer ode rein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 :

600 (Serien-Nr. siehe Bedruckung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Alutrix 600 ist eine Dampfsperrbahn mit selbstklebender Polymer-Bitumen-Unterschicht und Trennfolie.

4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz):

Alutrix[®]

CARLISLE Construction Materials GmbH
Schellerdamm 18
D-21079 Hamburg

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant (siehe Pkt. 4)

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V :

System 3

7. Notifizierte Stelle (EN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notifizierte Prüfstelle 0432, MPA NRW hat die Erstprüfung betreffend Brandverhalten, Wasserdichtheit und Wasserdampfdurchlässigkeit durchgeführt.

Testbericht Nr. 220006891-1 und 230005541-6

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Produkt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant (siehe Pkt.7)

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Test Methode	Harmonisierte technische Spezifikation:
Brandverhalten	Klasse E	EN ISO 11925-2, 2002, Klassifikation gemäß EN 13501-1	EN: 13970 : 2004
Wasserdampfdurchlässigkeit	> 1500 m	EN 1931	
Wasserdichtheit	bestanden	EN 1928	
Höchstzugkraft	l/q: ≥ 500 N/50 mm	EN 29073-3	
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen	- 20°C	EN 495-5	
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A 150 mm	bestanden	EN 12691	
Nadelausreißwiderstand	l/q: ≥ 100 N	EN 12310-1	
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 500 N/50 mm	EN 12317-2	
Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien	Keine Leistung festgestellt	-	
Dauerhaftigkeit (erhöhte Temperatur)	bestanden	EN 1296/EN 1931	
Gefährliche Stoffe	-	SDB	

l: längs q: quer

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr.4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :


Josef Sochor
 General Manager R&D


Jürgen Werner
 General Manager

<p>CARLISLE Construction Materials GmbH Schellerdamm 18 D - 21079 Hamburg</p>

Hamburg, 24.05.2013