



## EPS-W 25

Qualität: EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung unter mittlerer Belastung.

- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Kühlräume
- Flachdächer (Warmdach)

Plattenformat: 1000 x 500 mm (andere Formate auf Anfrage)



### Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite)		1x schwarz
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert $\lambda_D$	W/mK	0,036
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	$\geq 120$
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	$\geq 50$
Biegefestigkeit	kPa	$\geq 170$
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$		30 - 70
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.