



ARDEX E 90

Kunstharzvergütung

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes



Anwendungsbereich

Kunstharzvergütung für ARDEX X7G / ARDEX X 77 / ARDEX X 77 W / ARDEX X 77 S / ARDEX S 21 / ARDEX X 90 / ARDEX N23 W / ARDEX X 78

In Kombination mit X7G – DIE ERFOLGSFORMEL:

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- Verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen und Terrassen
- Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
- Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Verlegen auf vorhandenen Fliesen- und Plattenbelägen

In Kombination mit ARDEX X 77 W / X 77 S:

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- Ansetzen und Verlegen von Feinsteinzeugfliesen

- Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
- Plattierungen auf Heizestrichen

In Kombination mit ARDEX X 77 / X 78:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften

In Kombination mit ARDEX S 21:

- Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
- Verlegen von Fliesen und Platten auf Heizestrichen
- Verlegen von Feinsteinzeugfliesen

In Kombination mit ARDEX N 23 W:

- Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften

ARDEX E 90 ist eine Kunstharzvergütung, die in Kombination mit einigen ARDEX Fliesenklebern zur Herstellung eines hochverformbaren Kleberbettes eingesetzt werden kann. Somit kann der Einsatzbereich der Fliesenkleber deutlich erweitert werden (S2-Kleber). Für innen und außen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung nach ADR siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach
EN ISO 9001 und EN ISO 14001



ARDEX E 90

Kunstharzvergütung

| | |
|-----------|---|
| Abpackung | Kanister mit 4,5 kg netto |
| Lagerung | In trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Stehend lagern. |
