

## Datenblatt zu DELTA-FLEXX-BAND F100

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>DELTA-FLEXX-BAND F100</b>
<b>IB</b>	
<b>Abmessungen</b>	Breite: 100mm; Länge: 10m
<b>Lieferform</b>	Rolle, 3 St./Karton, 64 Kartons/Palette
<b>Aufbau</b>	Lösemittelfreier Butylkautschukkleber, Dicke 1mm, oberseitig vlieskaschiert, silikonisiertes Trennpapier
<b>Eigenschaften</b>	Einseitig haftendes, dehnfähiges Klebeband
<b>Einsatzgebiet</b>	Zum Anschluss an Durchdringungen/Einbauteile aus Kunststoff (hart), Metall, glattes Holz, Holzwerkstoffe, sowie als Putzträger im Bereich des Wandanschlusses (mit zus. mech. Sicherung)
<b>Verbrauch</b>	1,0m/m
<b>Brandklasse</b>	( - )
<b>Sd-Wert</b>	> 100 m
<b>notwendige Oberflächenspannung des Untergrundes</b>	40-42 mN/m
<b>Lagerungsdauer</b>	2 Jahre im Originalkarton
<b>Lagerungsklima</b>	+ 5°C bis + 30°C
<b>Verarbeitungsklima</b>	ab +5° bei temperierter Lagerung des Bandes
<b>Abbindezeit</b>	Keine
<b>Funktionsbereich</b>	-40° bis +80°C
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Allgemeine Verlegeanleitung DELTA-KLEBEMITTEL beachten
<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, fett- und frostfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Nicht ausreichend tragfähige, z.B. sandende Untergründe können mit DELTA-AGF ALLGRUNDFIX geprimert werden.</b>
<b>Besondere Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Endgültige Klebkraft baut sich abhängig von Lagerungs-, Untergrund- und Umgebungsklima erst mit der Zeit auf.</li> <li>- Bei Verwendung auf DELTA-FOXX zuerst mit DELTA-FOXX PREN primern.</li> <li>- Bei Verwendung als Putzträgerband vor dem Putzen Vlies anfeuchten. Mechanische Befestigung im Versatz alle 10cm.</li> </ul>
<b>Stand</b>	12/2005
<b>Ersteller</b>	N. Klingelhage

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Angaben entbinden nicht von eigenverantwortlichem Handeln.

Mit Erscheinen dieses Blattes verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.