

famo Titanweiß

Produktbeschreibung

- Eigenschaften:**
- Sehr gut deckende Innenfarbe für anspruchsvolle Beschichtungen
 - Sehr hoher Weißgrad
 - Top-Verarbeitungseigenschaften
 - Leicht füllend
 - Auf neuer Raufaser genügt ein Anstrich.
 - Im Renovierungsbereich genügt meist ebenfalls ein Anstrich
 - Blauer Engel: Diese Farbe erfüllt sämtliche Auflagen und Normen nach RAL UZ 102 des Umweltbundesamtes
- Kenndaten nach DIN EN 13300:**
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
 - Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 ($\geq 99,5$) bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m²/l
 - Glanzgrad: stumpfmatt (Reflektometerwert < 5 bei 85° Messwinkel)
 - Maximale Korngröße: fein ($< 100 \mu\text{m}$)

Werkstoff

- Anwendungsbereich:** Innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Raufaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung).
- Bindemittelbasis:** Vinylacetat-Dispersion
- Farbton:** Weiß
- Festkörper:** Ca. 60 %
- Spezifisches Gewicht:** 1,56 g/cm³
- pH-Wert:** Ca. 9
- Verdünnungsmittel:** Wasser
- Viskosität:** Leicht thixotrop



Technische Information

famo Titanweiß

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:	Streichen, rollen, spritzen (airless).
Untergrund:	Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit famo Hydrosol Haft- & Tiefgrund vorbehandeln. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BSF-Merkblätter zu beachten.
Beschichtungsaufbau:	Grundbeschichtung unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.
Verbrauch pro Beschichtung:	Ca. 150 ml/m ² auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.
Trocknung:	Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.
Tönbarkeit:	Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben. Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgemeines

Lagerung:	Kühl, aber frostfrei.
Haltbarkeit:	Mind. 6 Monate ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel).
Art.Nr. und Bezeichnung:	famo Titanweiß
Verpackung:	15 l / 5 l
Transport:	Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.
Kennzeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.
Produkt-Code:	BSW20
EU-Grenzwert:	EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/a: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
Inhaltsstoffe gem. VdL RL01:	Vinylacetat-Dispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: MIT / BIT / Zinkpyrithion.
Hinweis:	<ul style="list-style-type: none">-Für Kinder unzugänglich aufbewahren.-Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.-Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden.-Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.-Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.-Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49(0)2058/789-0.
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.