

BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten T 650 neoStep

Technische Daten

Trittschall-Dämmplatten aus hochwertigem, elastifiziertem Neopor® (Polystyrol-Hartschaum) entsprechend EN 13163 und den Anforderungen an Luft- und Trittschallschutz. In Verbindung mit fachgerecht verlegten Randstreifen eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung speziell für Wohnungstrenndecken. Wärmedämmung unter hoher Belastung, insbesondere gemäß ÖNORM B 6000 unter schwimmenden Estrichen, für eine max. Gesamtlast von 6,5 kN/m².

Eigenschaften		BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten T 650 neoStep		
Qualität	Styropor GPH Gütesiegel			
Produktart	EPS-T			
Elementgröße	1.000 x 500 mm			
Plattendicke	23/20 - 53/50			
Kantenausbildung	glatte Kante			
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(5)-BS50-DS(N)5-SD(i)*-CP3			
Technische Daten				
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,033 W/(mK)			
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (EN 13163)	20/40			
Biegefestigkeit	≥ 50 kPa			
Dynamische Steifigkeit	siehe Tabelle unten			
Zusammendrückbarkeit	≤ 3 mm			
Brandverhalten (EN 13501-1)	RtF-E			
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei			
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.			
Dicke [mm]	23/20	33/30	43/40	
R-Wert [m ² K/W]	0,65	1,00	1,30	
Dynamische Steifigkeitsgruppe [MN/m ³]	30	20	20	

Hinweise:

*) Dynamische Steifigkeit SD(i) ist dickenabhängig. Steifigkeitsgruppe siehe Tabelle.

Stand: 13.07. 2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.at

Karl Bachl Ges.m.b.H.
E-Mail: verkaufsbuero@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +43 7712 4661-0

DÄMMSTOFFE