

BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten T 1000

Technische Daten

Trittschall-Dämmplatten aus hochwertigem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum entsprechend der Anforderungen an Luft- und Trittschallschutz. In Verbindung mit fachgerecht verlegten Randstreifen eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung speziell für Wohnungstrenndecken. Wärmedämmung unter hoher Belastung, insbesondere gemäß ÖNORM B 6000 unter schwimmenden Estrichen, für eine max. Gesamtlast von 10,0 kN/m².

| Eigenschaften | | BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten T 1000 | |
|---|---|--|--|
| Qualität | Styropor GPH Gütesiegel | | |
| Produktart | EPS-T | | |
| Elementgröße | 1.000 x 500 mm | | |
| Plattendicke | 32/30 und 42/40 | | |
| Kantenausbildung | glatte Kante | | |
| CE-Schlüssel | EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(5)-BS50-DS(N)5-SD30-CP2 | | |
| Technische Daten | | | |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D | 0,038 W/(mK) | | |
| Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (EN 13163) | 30/70 | | |
| Biegefestigkeit | ≥ 50 kPa | | |
| Dynamische Steifigkeit | ≤ 30 MN/m ³ | | |
| Zusammendrückbarkeit | ≤ 2 mm | | |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | RtF-E | | |
| Verhalten | Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei | | |
| Entsorgung | Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich. | | |
| Dicke [mm] | 32/30 | 42/40 | |
| R-Wert [m ² K/W] | 0,80 | 1,10 | |

Stand: 13.07.2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.at

Karl Bachl Ges.m.b.H.
E-Mail: verkaufsbuero@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +43 7712 4661-0

DÄMMSTOFFE