

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stabile Wickelstreifen aus Polyethylen-Schaumstoff mit einer reißfesten PP-Außenschutzfolie, normal oder selbstklebend. AUSTROFLEX® Stabil Wickelstreifen sind Isolierstreifen zur Verwendung als Wärme-, Schall- und Feuchteschutz. Die selbstklebende Ausführung zeichnet sich durch ihre einfache Verarbeitbarkeit aus.



ANWENDUNGSBEREICH

AUSTROFLEX® Stabil Wickelstreifen werden zur Dämmung von Trinkwasser-, Steig- und Sammelleitungen im Kalt- und Warmwasserbereich verwendet. Die Wickelstreifen eignet sich zum Schutz vor Tauwasserbildung, dämmen und reduzieren Fließ- und Knackgeräusche.

TECHNISCHE DATEN

AUSTROFLEX® Stabil Wickelstreifen			
Systemaufbau	PE-Schaum, mit PP-Schutzfolie und Innenkaschierung		
Farbe	Alu-glänzend		
Isolierstärke	2	[mm]	
Temperaturbeständigkeit	-60 bis +90	[°C]	
Brandklasse	Euroklasse E		EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit λ bei 10°C	0,037	[W/mK]	ÖN B 6015-5
Länge/Rolle	3,6	[m]	
Stärke	2	[mm]	
Breite	70	100	[mm]
Kartoninhalt	196	140	[Rollen]

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokumentes verwenden. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH haftet nicht für den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender dieses Produktes muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH behält sich das Recht ohne Vorankündigungen Änderungen an diesem Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.