

WÜTOP® DAMPFBREMSE DB 10

Die diffusionsfähige Dampfbremse mit gutem Rück-trocknungspotential.

DB 10 1,5 m
Art.-Nr. 0681 010 010
DB 10 3,0 m
Art.-Nr. 0681 000 010

Wütöp® DB 10 ist eine diffusionsfähige, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Sicherheit

- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung.
- Sorgt für ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima.
- Speichert Kondensat und verhindert Spontan-kondensation.

Technologie

- 2-lagige Dampfbremse.
- Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich.

Universell einsetzbar

Dach, Wand und Boden.

Zeit- und Kostenersparnis

- Durch schnelle Verarbeitung der 3 m breiten Dampfbremse.
- Einfache Verarbeitung (Transluszent).
- Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet.

Zusatzartikel:

Eurasol P®
Art.-Nr. 0992 810 060
Eurasol®
Art.-Nr. 0992 700 050
Hammertacker
Art.-Nr. 0714 811/854
Handtacker
Art.-Nr. 0714 834/853
Wütöp® Folienkleber
Art.-Nr. 0893 700 100/110
Wütöp® Folienfix
Art.-Nr. 0992 820 015



baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.



PP-Vlies
 PP-Beschichtung

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit / Hinweis	Wert	
Flächengewicht	g/m ² EN 1849-2	0,2	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N EN 12310-1	längs	120
		quer	160
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	N/50 mm EN 12311-1	längs	200
		quer	160
sd-Wert	m EN 1931	14	
Wasserdichtheit	EN 1928	W1	
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 80	
Brandverhalten	EN 13501-1	E	
Rollenbreite	m	1,5/3,0	
Rollenlänge	m	50	
Rollenfläche	m ²	75/150	
Folienstärke	mm	0,50	
Rollengewicht	kg	7,5/15,0	
Verpackungseinheit	Rollen/Palette	50/30	



Luftdichtheit im Innenbereich

Gelistet bei

dataholz.com