

WÜTOP® TRIO STRONG SK UNTERDECK- UND UNTERSANNBAHN



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Technische Daten		
Bezeichnung	Norm/Einheit	Wert
Flächengewicht	EN 1849-2/g/m ²	170
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	EN 12310-1/N	längs quer 200 220
Zug-Dehnverhalten Höchstzugkraft	EN 12311-1/ N/50 mm	längs quer 285 250
sd-Wert	EN 12572 Klima C/m	0,10
Wasserdichtheit	EN 1928	W1
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit	EN 13859-1/°C	-40 bis +80
Dehnung längs/quer	EN 12311-1/%	60/75
UV-Beständigkeit	Wochen	12
Bahnbreite	m	1,5
Rollenlänge	m	50
Rollenfläche	m ²	75
Folienstärke	mm	0,80
Rollengewicht	kg	14,0
Verpackungseinheit	Rollen pro Palette	35

* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen



Winddichtheit im Außenbereich

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Regensicheres Unterdach!“.



Hoch diffusionsoffen, dennoch wasser- und windundurchlässig.

Gelistet bei:

dataholz.com



Monolithische Membrane

Die zuverlässige Dachunterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen.

Trio Strong SK
Art.-Nr. 0681 001 024

Die WÜTOP® Trio Strong SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.

Zuverlässig

Durch das Flächengewicht von 170g/m² und die guten Reißwerte ist die Wütop® Trio Strong eine sehr zuverlässige Unterspannbahn.

Technologie

3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.

Sicherheit

Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau. Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside).

Zeit- und Kostenersparnis

Einfache und schnelle Verlegung durch 2 integrierte Klebestreifen mit Fingerlift.

Zusatzartikel:

Dampfbremse/-sperre
Art.-Nr. 0681 000 ...
WRD-Kleber
Art.-Nr. 0893 700 115/116
EURASOL®
Art.-Nr. 0992 700 050
EURASOL® Nageldichtband
Art.-Nr. 0875 850 ...
WÜTOP® Folienfix
Art.-Nr. 0992 820 015