

EURASOL® FASSADE



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	VE/St.
60	25	0992 750 051	4

Einsatzgebiete:

Dauerhaftes Verkleben von Fassadenbahnen mit offenem Fugenanteil von max. 40% der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm.

Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen mit Eckausbildung.

Hinweis:

Eurasol® Fassade ist optimal für die Verklebung der WÜTOP® Thermo Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet.

Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Technische Daten:	
Klebstoff	Mod. Acrylat
Trägermaterial	Diffusionsoffene Fassadenbahn
Verarbeitungstemperatur	Ab -10°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +100°C
Vollbelastbarkeit	6 Stunden
Lagerfähigkeit	24 Monate in geschlossener Verpackung bei Normalklima

Premiumprodukt mit besonders hoher Klebekraft für die Verklebung von Fassadenbahnen mit offenem Fugenanteil von max. 40% der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm.

UV-Beständiges, diffusionsoffenes Trägermaterial für den Einsatz bei Fassadenbahnen

Einfache und rasche Verarbeitung durch Abdeckfolie mit Fingerlift

Extrem gut haftender Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

- Gewährleistet dauerhafte Luft- und Winddichte Verklebung.
- Sichere Verklebung bereits ab -10°C möglich.

Ökologisch unbedenklich

- Lösemittelfrei.
- Weichmacherbeständig.
- Frei von klimaschädlichen Substanzen.

Anwendung:

Eurasol® Fassade durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt.

Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen.

Achtung:

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Zusatzartikel:
Eurasol® HaftPlus,
Art.-Nr. 0893 992 710
Cutter-Messer
Art.-Nr. 0715 66 04

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.