

## NAGELDICHTBAND PE



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.



Länge m	Breite mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
20	70	3	<b>0875 850 003</b>	4

\* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen

### Einsatzgebiete:

**Außenbereich:** Bei der Befestigung der Konterlattung auf den Sparren durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterdeck- oder Unterspannbahn. Diese Stellen können bei Regen zum Wassereintritt mit Bauschäden führen. Nageldichtband PE dichtet hier zuverlässig ab und schützt so vor Schäden.

### Hinweis:

Bei allen Unterdächern sind laut ÖNORM B4119:2018-03 Nageldichtungen einzubauen. Die Breite der Nageldichtungen muss jener der Konterlatten entsprechen. Bei Konterlattenbreiten über 70 mm muss die Breite von Nageldichtungen mindestens 70 mm betragen.

**Innenbereich:** Für die Abdichtung von Nagel- und Tackerstellen bei Dampfsperren und Dampfbremsen.

### Allgemeiner Hinweis:

Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlatten mit den Lattungs- und Schalungsnägeln mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Technische Hinweise	
Bandfarbe	Weiß
Schaumstoffmaterial	Polyethylen
Klebstoff	Synthesekautschuk
Verarbeitungstemperatur	+0°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
Wasseraufnahme (7d)	< 1Vol.-%
Lagerfähigkeit bei +20°C	12 Monate

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!  
Weitere Informationen siehe technisches Datenblatt.

**Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.**

### Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B3647

Geprüft durch Holzforschung Austria. Schützt dauerhaft vor Wassereintritt und erfüllt so die Anforderungen der ÖNORM 4119.

### Ist ohne Trennstreifen direkt von der Rolle abziehbar

Direktes Abrollen erspart Zeit und vermeidet so unnötigen Abfall.

### Hohe Klebekraft

Gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz vereinfacht die Montage.

### Weitere Vorteile:

- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Feuchtigkeitsunempfindlich

### Anwendung:

**Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist.**

### Außenbereich:

Nageldichtband PE auf der Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend die Konterlatte befestigen und das Nageldichtband komprimieren. Bei Verklebung des Nageldichtbands auf die Unterseite der Konterlatte, müssen eventuelle Unebenheiten durch die Pressung ausgeglichen werden.

### Innenbereich:

Nageldichtband PE auf den Sparren oder die Dampfbremse/Dampfsperre aufkleben.

### Zusatzartikel:

**Wüttop® Dachunterspannbahn**

Art.-Nr. 0681 001 ...

**Wüttop® Dampfbremse**

Art.-Nr. 0681 000 ...

**Wüttop® Dampfsperre**

Art.-Nr. 0681 000 ...

**Messer**

Art.-Nr. 0715 66 04