

BITUDICHT 2K



Zweikomponentige, lösemittel-freie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumen-Kautschuk-Beschichtung mit Polystyrol-Kugelfüllung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen; Fußböden, Balkonen und Terrassen.

Polystyrolgefüllt.

Das Material lässt sich gut verarbeiten und ist geschmeidig. Durch die Polystyrolkugeln wird die Mindestschichtdicke vorgegeben und somit eine optimale Abdichtung gewährleistet.

Zweikomponentig.

Schnelle Reaktion auch bei schlechten Witterungsbedingungen. Nach 3 Stunden Regenfest.

Thixotrop.

Leichte Verarbeitung auch auf senkrechten Flächen.

Laut Normen geprüft.

- Bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorhanden.
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195.

Geringer Verbrauch.

Höhere m²-Leistung mit gleicher Menge.

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
Kübel	30 l	0893 212 055	18/1

Hinweise

Nicht unter +5 °C und über +30 °C und nicht bei (drohendem) Regen verarbeiten. Rückseitige Feuchtigkeitseinwirkung verhindern. Abgedichtete Flächen durch Schutzschichten vor mechanischer Beanspruchung schützen. Abgedichtete Balkone und Terrassen nicht mit Stelzlagern oder im Dünnbettverfahren überbauen. Nicht mit Lösemittel und Zement mischen! Bei der Verarbeitung die Angaben der DIN 18 195 "Bauwerksabdichtung" beachten.

1 l Bitudicht entspricht bei 1 m² Fläche 1 mm Auftragsstärke.

Breites Anwendungsspektrum

- Zur Abdichtung von horizontalen, nicht begehbaren Oberflächen.
- Zur Außenabdichtung von Fundamenten, Kellern und Tiefgaragen.
- Zum Kleben von Hartschaumdämm-, Schutz- und Dränplatten auf Bitumen- und mineralischen Untergründen.
- Zum Schutz von horizontalen Flächen gegen Feuchtigkeit.
- Zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen gegen Oberflächenwasser mit Estrich als Schutzschicht.
- Zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken.
- Zum Schutz vor aggressiven Wässern.
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195.
- Lösemittelfrei.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Universalbürste
Art.-Nr. 0693 009 60
Glättekelle
Art.-Nr. 0695 800 425
Glättekelle gezahnt 6 mm
Art.-Nr. 0695 800 421