

FLEX SCHAUM



Inhalt ml	Art.- Nr.	VE/St.
750	0892 142 9	1/12

Anwendungsbeispiele:

Zum Dämmen, Isolieren, Montieren und Füllen von Bereichen mit höherer Bauteilbewegung durch thermische oder statische Belastungen z.B. Dachinnenausbau, Holzkonstruktionen, Holzstiegen, Kühlraumbau, Heizungsbau, Elektroinstallationen, Rohrdurchführungen, Fenster ...
Zum Füllen und Verschließen von Mauerwerksfugen.

Hinweis:

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf PE, PP, Silikon, PTFE und Fett.

1K-Pistolenschaum für die elastische Dämmung.

Extrem hohe Elastizität

- Der Flex-Schaum ist hoch flexibel und verhindert somit deutlich die Gefahr eines Schaumabrisses (ca. 3-fache Flexibilität gegenüber marktüblichen PU-Schäumen).
- Vermeidung von Wärmebrücken.

Wintertauglichkeit

- Bis zu -15°C Untergrund- und Umgebungstemperatur.
- Bis zu 0°C Dosentemperatur.
- Auch bei Minustemperaturen noch elastisch.

Geprüfte Produkteigenschaften

- Bauteilprüfung
- Fugenschalldämmung
- Wärmeleitfähigkeit
- Luftdurchlässigkeit
- Wasserdampfdurchlässigkeit
- Geprüfte Energieeinsparung
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Alterungsbeständig.

Feinzellige Schaumstruktur.

Umweltschonend.

- Hervorragende Wärmedämmung.
- HFCKW-, FCKW-, HFKW- und FKW-frei.

Pumpsprühflasche
Art.-Nr. 1891 510 211

Verarbeitungspistolen
Art.-Nr. 0891 152 5
Art.-Nr. 0891 152 7

PU-Reiniger
Art.-Nr. 0892 160

Hautschutzcreme
Art.-Nr. 0890 600 100