

TECHNISCHES DATENBLATT

Alu-Klebeband, Art. 0874 100 330/331/332

Technische Daten

Länge	100m
Breite	50/75/100 mm
Trägermaterial	Polypropylen
Trägerfarbe	Silber
Trägerstärke	0,03 mm
Kleber	Acryl
Gesamtstärke	0,05 mm
Trennlage	-
Klebekraft auf Stahl	6 N/25 mm
Reißfestigkeit	100 N/25 mm
Reißdehnung	90%
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +70°C
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis 30°C
UV-Beständigkeit	Nein
Witterungsbeständigkeit	Nein
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nein
Chemische Beständigkeit	K.A.

Anwendung

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen.

Verarbeitung

Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, staub-, fett-, und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.

Lagerung

Bei Raumtemperatur und 50% relativer Luftfeuchtigkeit ist das Band 12 Monate lagerfähig.