

DICHTUNGSBAND VKP® DREIFIX

Einsatzgebiete:

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

Wirkungsweise:

VKP® Dreifix ist auf der Innenseite imprägniert. In der Fuge wird durch die einseitige Imprägnierung das nach der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und ÖNORM B5320 geforderte Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen erreicht.

Anwendung:

1. Vorbereitung:

Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden. Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.

2. Montage am Fenster:

Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (**Weißer Imprägnierung auf der Innenseite**).

3. Ausbildung Eckbereich:

Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind zu vermeiden. Falls vorhanden, sind sie mit Nahtpaste ÖKO, Art.-Nr. 0892 700 ... zu verschließen.

Hinweise:

Die Aufgeschwindigkeit von VKP® Dreifix ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

Im unteren Fugenbereich empfehlen wir VKP® Dreifix FBA, Art.-Nr. 0875 05 ...

Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel.




Funktionsprinzip



Komplette Abdichtung in einem Arbeitsschritt



Ecke - stumpf gestoßen



Einsatzbereich