

ZELLKAUTSCHUK-EPDM-DICHTBAND



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.



Besonders alterungs- und witterungsbeständiges Dichtband für dauerhafte Abdichtungen mit höherer Anforderung im Innen- und Außenbereich.

Geschlossenzelliger Schaumstoff für bestmögliche Dichtigkeit

Material bietet maximalen Schutz vor Wassereintritt.

Hohe Rückstellkraft und Flexibilität des Materials

Kleinere Unebenheiten des Untergrunds werden sehr gut ausgeglichen und so ein Hinterlaufen von Wasser verhindert.

Sehr gute Witterungs-, Alterungs-, UV- und Temperaturbeständigkeit

Auch bei höher beanspruchten Fugen bestmögliche Sicherheit.

Weitere Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit, da lösemittelfrei
- Sehr gute Abriebfestigkeit

Einsatzgebiete:

Für die Abdichtung bei der Montage von Blechschienen auf Trapezblech im Solarbereich. Hochwertige Abdichtungen z. B. im Kfz-, Sanitär-, Lüftungs- und Klimabereich sowie bei Stahl/Glas-Konstruktionen und in der Blech- und Gehäuseindustrie.

Zum Isolieren, Dämmen, zur Stoßdämpfung und Entdröhnung. Optimal zum Schutz der Holzunterkonstruktion hinter Fassadenplatten, Stulpschalungen, usw. geeignet.

Anwendung:

Zellkautschuk-EPDM-Dichtband auf den Untergrund aufkleben. Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist. Um eine gute Dichtwirkung zu erreichen das Band bei der Montage komprimieren.

Länge m	Breite mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
10	30	3	0875 850 330	10
20	65	2	0875 850 265	4
20	80	2	0875 850 280	3
20	120	2	0875 850 212	2

Weitere Abmessungen als Sonderartikel lieferbar

Technische Daten	
Bandfarbe	schwarz
Schaumstoffmaterial	EPDM Zellkautschuk
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit (Freibewitterung)	gegeben
Lagerfähigkeit bei +20 °C	24 Monate

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Zusatzartikel:

Sicherheitsmesser

Art.-Nr. 0715 66 013