

BRANDSCHUTZSCHAUМ KOMBИ

2.1



Intumeszierend

2-komponentiger Brandschutzschaum auf PU-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften.

Kartusche 380 ml / rotbraun

Auspresspistole / Ersatzmischer



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Prüfberichte

ETA-11/0528



1. Einsatzbereiche

- Zur Verarbeitung im System **D4** + **E1**
 - Brandschutzsteine und -stopfen **E1**
 - Brandschutzschaum Kombi **D4**
- Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklassifizierung EI / E 15/20/30/45/60/90/120 nach EN 13501-2:2010 für Kabel, Kabeltragesysteme, Elektroinstallationsrohre, Rohre brennbar und nicht brennbar.

2. Vorteile

- Einfache schnelle Montage.
- Keine Beschichtung der Kabel bzw. Schottoberfläche.

- Flexibler Schaum, einfache Nachbelegung.
- Überstreichbar.
- Staubfreie Verarbeitung.
- PE- und PVC-Rohre bis Ø 50 mm ohne Brandschutzmanschette durchführbar.

3. Hinweise

- Schalungsmaterialien aus Karton oder Kunststoff können am Schott verbleiben.
- **Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der europäisch technischen Zulassung ETA-11/0528.**


Verarbeitungshinweis




Öffnung reinigen.



Schaum ohne Pumpunterbrechung einbringen.



Überstehende Masse abschneiden.



Kennzeichnungsschild anbringen.