

## BRANDSCHUTZSCHAUМ KOMBИ

2.1

Technische Daten	
Material	2-Komponenten-Polyurethanschaumsystem aus der Kartusche, intumeszierend
Farbe	rotbraun
Lagerung / Haltbarkeit	Trocken lagernd / 12 Monate, siehe Kartusche
Lagertemperatur	+5°C bis +30°C
Verarbeitungstemperatur	+20°C bis +25°C
Schaumausbeute*	Bis zu 2,1 Liter
Arbeitsunterbrechungen*	Ca. 50 Sekunden
Schneidbarkeit*	Nach ca. 90 Sekunden
Klassifizierung des Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	Klasse E
Dauerhaft Umgebungstemperatur **	≤ + 80°C
Zulässige Umgebungsbedingungen ETAG 026-2 **	Nutzungskategorie Z <sub>1</sub> , Produkte für die Abschottung im Innenbereich mit hoher Feuchtigkeit, jedoch ohne Temperaturen unter 0°C

\* Bei einer Material- und Umgebungstemperatur von + 22°C

\*\* beim ausreagierten Brandschutzschaum

Bestelldaten			
Bezeichnung	Packform/Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
<b>Brandschutzschaum Kombi</b>	Kartusche 380 ml, inkl. 2 x Mischer, 1 x Verlängerung	<b>0893 303 200</b>	1/6
<b>Auspresspistole 5:1</b>	-	<b>0893 303 201</b>	1
<b>Umrüstsatz</b> für Auspresspistole BS 2K 2:1 Art.-Nr. 0893 303 151	Für Mischungsverhältnis 5:1	<b>0893 303 205</b>	1
<b>Ersatzmischer</b>	4 x Mischer, 2 x Verlängerungen	<b>0893 303 152</b>	1
<b>Sortimentskoffer</b>	1 x Auspresspistole 5:1, 3 x Brandschutzschaum Kombi, 6 x Kennzeichnungsschilder	<b>0893 303 203</b>	1