

# BAUKLEBER



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

## 1K Polyurethanklebstoff zur Verklebung von u.a. Polystyrol-Hartschaumplatten.

- Einfache und schnelle Verbindung
- Hohe Ergiebigkeit
- Füllt Unebenheiten
- Schnellhärtend
- Formstabil
- Hält auf sehr vielen Untergründen

### Anwendung

Dose vor Gebrauch mind. 20 mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Kleber in 1 - 2 cm dicken Strängen im Abstand von ca. 25 cm durchgehend auf Dämmplatten auftragen. Platten zügig und fest an die Wand drücken, leicht verreiben und vor Abrutschen sichern.

### Steinverklebung

Nur für **nicht tragende** Mauern.

### Gipskarton-, Zementfaserplatten

Hohe Klebkraft auch ohne mechanische Fixierung. Ermöglicht rasches Weiterarbeiten.

### Hinweise

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf PE, PP, Silikon, PTFE und Fett.

Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
750	0892 400 11	1/12

Technische Daten:	
Farbe	Gelb
Schaumausbeute, freigeschäumt	40 Liter
Druckfestigkeit DIN 53421	5 - 7 N/cm <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit DIN 56612	0,035 W/mK
Hautbildezeit (20 °C / 65% RLF)	8 - 10 min
Schneidbar (Strangstärke 2 cm)	20 - 30 min
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C (kurzfristig +120 °C)
Lagerfähigkeit	12 Monate

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

**Pumpsprühflasche**  
**Art.-Nr. 0891 510 211**  
**Verarbeitungspistolen**  
**Art.-Nr. 0891 152 5**  
**Art.-Nr. 0891 152 7**  
**PU-Reiniger**  
**Art.-Nr. 0892 160**  
**Hautschutzcreme**  
**Art.-Nr. 0890 600 100**