

# NACHHALTIGKEITS-DATENBLATT

## UZIN KE 2000 SL

**Leitfähiger Universalklebstoff**

### Emissionen in den Innenraum (VOC)

EMICODE EC 1 PLUS - sehr emissionsarm

Blauer Engel nach DE-UZ 113

GISCODE: D1 - lösemittelfrei



### Ökobilanz (LCA) und Umweltproduktdeklarationen (EPD)

LCA nach ISO 14040/44

#### Wirkungsindikatoren:

Funktionelle Einheit (FU): 1 kg Produkt; cradle-to-gate (nach EN 15804: Module A1-A3)

Indikator	Einheit	Wert	Beschreibung	Einheit	Wert
Treibhauspotenzial (GWP 100)	[kg CO <sub>2</sub> -Äq./kg]	0,42	Primärenergie, nicht erneuerbar	[MJ/kg]	26,08
Ozonabbauozial (ODP)	[kg R11-Äq./kg]	2,42E-08	Primärenergie, erneuerbar	[MJ/kg]	7,22
Versauerungspotenzial (AP)	[kg SO <sub>2</sub> -Äq./kg]	2,74E-03	Abfälle:		
Eutrophierungspotenzial (EP)	[kg PO <sub>4</sub> -Äq./kg]	1,10E-03	Gefährliche Abfälle, deponiert	[kg/kg]	5,29E-06
Sommersmogpotenzial (POCP)	[kg Ethen-Äq./kg]	4,57E-04	Ungefährliche Abfälle, entsorgt	[kg/kg]	3,37E-01
Abiotischer Ressourcenverbrauch, elementar (ADPe)	[kg Sb-Äq./kg]	2,25E-06	Radioaktive Abfälle, entsorgt	[kg/kg]	1,00E-04
Abiotischer Ressourcenverbrauch, fossil (ADPf)	[MJ/kg]	24,3	Wasserverbrauch	[m <sup>3</sup> /kg]	0,40

### Nachhaltiges Bauen / Gebäudezertifizierung

**DGNB – Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen**

**Version 2018. Kriterium: ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt**

**Produktgruppe nach Kriterienmatrix (Zeile 8):** Grundierungen, Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter Wand- und Bodenbelägen (z.B. Fliesen, Teppiche, Parkett, elastische Bodenbeläge – ausgenommen Tapeten)

Qualitätsstufe (QS)	Anforderung	Erfüllt
QS 1	GISCODE D1, ZP1, RU 0,5, RU 1, RE05, RE10, RE20 oder RE30 oder RS10	Ja
QS 2	EMICODE EC 1, EC1 Plus oder DE-UZ 113	Ja
QS 3	EMICODE EC 1, EC1 Plus oder DE-UZ 113	Ja
QS 4	EMICODE EC 1, EC1 Plus oder DE-UZ 113	Ja

**Einstufung: Mit dem EMICODE EC 1 Plus und dem GISCODE D1 erfüllt das Produkt die höchste DGNB-Qualitätsstufe 4.**

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Version 2014 (v4), updated 2019. Credit EQ: Low-Emitting Materials</b></li> </ul>		
<b>Produktgruppe:</b> Interior adhesives and sealants applied on site (including flooring adhesive).		
<b>Anforderungen:</b>		<b>Erfüllt</b>
VOC content requirements for wet applied products: Einhaltung des VOC-Gehalts nach SCAQMD Rule 1168.		Ja
General Emissions Evaluation: Einhaltung Emissionsgrenzwerte nach AgBB-Schema oder der CDPH Standard Method v1.1.		Ja
<b>Einstufung:</b> Der VOC-Gehalt nach SCAQMD Rule 1168 beträgt <20 g/L. Mit dem EMICODE EC 1 Plus erfüllt das Produkt die Emissionsgrenzwerte nach dem AgBB-Schema. Somit erfüllt das Produkt die Anforderungen nach LEED v4 für das Kriterium „low-emitting materials“.		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Version 2009, updated 2013. Credit IEQ 4.1: Low-Emitting Materials</b></li> </ul>		
<b>Produktgruppe:</b> Adhesives and Sealants		
<b>Anforderung:</b> Einhaltung des VOC-Gehalts nach SCAQMD Rule 1168.		
<b>Zusatzprüfung:</b> Emissionsprüfung gemäß CDPH Standard Method v1.1 wird erfüllt.		
<b>Einstufung:</b> Der VOC-Gehalt nach SCAQMD Rule 1168 beträgt <20 g/L. Somit erfüllt das Produkt die Anforderungen nach LEED 2009 für das Kriterium „low-emitting materials“.		
BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology		
<b>Version 2018. Kriterium: Hea 02 Indoor air quality</b>		
Kriterium	Prüfanforderung der Emissionsprüfung	Erfüllt
Emission criteria (Tabelle 17)	EN 13999 (Parts 1-4) oder ISO 16000-9 oder CEN/TS 16516 oder CDPH Standard Method v1.1	Ja
Exemplary level emission criteria (Zusatzanforderungen Tabelle 18)		Ja
<b>Einstufung: Das Produkt erfüllt die Emissionsgrenzwerte nach BREEAM.</b>		
<b>Nachweise:</b> Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt, EMICODE EC1 PLUS- Zertifikat zum Download sowie weitere Informationen unter <a href="http://www.uzin.de">www.uzin.de</a>		
<b>Anmerkung:</b> Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt basiert auf unseren Erkenntnissen und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt des Ausgabedatums. Zusätzlich sind die Angaben im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.		
<b>Kontakt:</b> <a href="mailto:nachhaltigkeit@uzin-utz.com">nachhaltigkeit@uzin-utz.com</a>		
<b>Stand:</b> 11/2021		