

# Bauder Voranstrich LF

## Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	<b>Lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich</b>
	<b>Kaltstreich, -roll und -spritzbar</b>
Artikel Nummer	<b>7504 0001</b>

Lieferform	Eimer 30 KG
Lagerfähigkeit	12 Monate, gut verschlossen kühl und frostfrei lagern
Mindestverarbeitungstemperatur	+ 5°C
Basis	Kunststoffvergütete Bitumenemulsion, lösemittelfrei
Konsistenz	Flüssig
Max. Gehalt VOC im Produkt	0,1 g/l
Trocknungszeit	ca. 3 Stunden (bei guten Trocknungsverhältnissen)
Verbrauch	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Giscode	BBP 10

Bauder Voranstrich LF zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Voranstrich LF wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Außerdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.