

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0044

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Vorgesehener Verwendungszweck: **Für Wände, Decken, Säulen und Trennwände im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf (AT)- www.mapei.at**
- 4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
- 5) Harmonisierte technische Spezifikation: **EN 998-1:2010**
- 6) Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Kapillare Wasseraufnahme	W 2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 80$
Haftzugfestigkeit	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B
Wärmeleitfähigkeit	0,67 W/m*K (tabellierter Mittelwert; P=50%)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: **Ing. Christoph PAUL – Leitung Labor**

Nussdorf, 20/10/2014



Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

Revision 1 Anmerkungen:	Produkt und Produkteigenschaften unverändert; Korrektur der LE – Nummer und der Beschreibung der Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
-------------------------	---

PLANITOP FAST 330
CE - KENNZEICHNUNG
Anhang zur LE-N. CPR-AT1/0044



CE	 MAPEI MAPEI GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nussdorf (AT) www.mapei.at
13 CPR-AT1/0044 EN 998-1:2010 PLANITOP FAST 330 <i>Für Wände, Decken, Säulen und Trennwände im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten Kapillare Wasseraufnahme Wasserdampfdurchlässigkeit Haftzugfestigkeit Wärmeleitfähigkeit Dauerhaftigkeit Gefährliche Stoffe	Klasse E W 2 $\mu \leq 80$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B 0,67 W/m*K (tabellierter Mittelwert; P=50%) NPD Siehe SDB

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0043

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Vorgesehener Verwendungszweck: **Beschichtung zum Oberflächenschutz durch Regulierung des Feuchtehaushaltes und zunehmenden elektrischen Widerstand im nicht strukturellen Bereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf (AT)- www.mapei.at**
- 4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
System 3 (Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte technische Spezifikation: **EN 1504-2:2004**

Die notifizierte Stelle CSI SpA, N. 0497, hat die Leistungsbewertung (hinsichtlich des Brandverhaltens) aufgrund von Produktmustern des Herstellers vorgenommen.

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse 1
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	<0,1kg*m⁻²*h^{-0,5}
Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2,0 N/mm²
Brandverhalten	Klasse E
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: **Ing. Christoph PAUL – Leitung Labor**

Nussdorf, 20/10/2014



Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

Revision 1 Anmerkungen: Aktualisierung des Grafikformats der LE ohne geänderte Produkteigenschaften

PLANITOP FAST 330
CE - KENNZEICHNUNG
 Anhang zur LE-N. CPR-AT1/0043



 0497	 MAPEI GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nussdorf (AT) www.mapei.at
13 CPR-AT1/0043 EN 1504-2:2004 PLANITOP FAST 330 <i>Beschichtung zum Oberflächenschutz durch Regulierung des Feuchtehaushaltes und zunehmenden elektrischen Widerstand im nicht strukturellen Bereich</i>	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse 1
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	<0,1kg*m-2*h-0,5
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Brandverhalten	Klasse E
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler