



BACHL DS Perlit Dämmschüttung®

- natürliche Trockendämmschüttung
- Verwendung im Alt- und Neubau, Anwendungsgebiet DZ
- hervorragende Wärmedämmung
- Sicherheit durch Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 – nicht brennbar
- kein Verschnitt, keine Hohlräume, unabhängig von Balken- und Sparrenabständen
- leichte Verarbeitbarkeit durch geringes Gewicht
- frei von gesundheitsschädlichen Bestandteilen
- baubiologisch absolut einwandfrei
- anorganisches Material, somit nicht verrottbar
- ungeziefersicher
- umweltfreundlich durch problemlose Wiederverwertung oder Entsorgung
- ökologisch unbedenklich



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFFE

BACHL DS Perlit Dämmschüttung®

BACHL EPS und neoTopDach®


ist ein expandiertes natürlich, vorkommendes Silikatgestein vulkanischen Ursprungs. Es eignet sich hervorragend zur Wärmedämmung in Holzbalkendecken und als Zwischensparrendämmung in Steildächern. Diese Schüttung unterliegt einer stetigen Güteüberwachung.

Technische Daten:


Körnung	0 - 6 mm			
Schüttdichte	ca. 90 kg/m ³			
Wärmeleitfähigkeit	R = 0,050 W/(mK)			
Baustoffklasse	A1 gemäß DIN 4102 nicht brennbar			
Diffusionswiderstand	ca. 3 μ			
Zulassung	Z-23.15-1621			
Verpackungseinheit PE Sack	Paletteninhalt		Gewicht kg/Sack	Materialbedarf Liter
	Sack	m ³		
100 ltr.	24	2,4	9	ca. 11 Liter je m ² und cm

Holzbalkendecke


BACHL DS Perlit Dämmschüttung
Rieselschutz
Verkleidung



Steildach



Dachaufbau



Wärmedämmung:

BACHL DS Perlit Dämmschüttung lässt sich leicht und lückenlos in Holzbalkendecken oder als Zwischensparrendämmung in Steildächern einbringen. Auch bei unterschiedlichen Balken- und Sparrenabständen entstehen keine Hohlräume. Damit werden Wärmebrücken vermieden.

Wichtiger Hinweis:

BACHL DS Perlit Dämmschüttung muss bei der Verwendung als Zwischensparrendämmung verdichtet werden, um eine nachträgliche Sackung zu vermeiden. Dies erreicht man durch Stochern und Abklopfen der Innenverkleidung. Es ist daher ein Mehrbedarf von ca. 10% einzuplanen.

Entsorgung: keine Einschränkung - ökologisches Produkt

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand Oktober 2013.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

Bachl Dämmtechnik GmbH & Co. KG

E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE +49(0)8582-809-350

www.bachl.de