



Union Foam S.p.A.

Direzione e coordinamento DOMINO S.r.l.

Via dell'Industria ,11

20882 Bellusco (MB) - ITALY

tel. 0039-039-62089.1

Fax 0039-039-6840849

## Leistungserklärung No. 03/20180903

01. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EUROBATEX HF**
02. Verwendungszweck: Wärmedämmstoff für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie.
03. Hersteller: Union Foam S.p.A., via Manzoni 43, 20121 Milano (MI), Italy
04. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3
05. Harmonisierte Norm: EN 14304:2009+A1:2013
06. Notifizierte Stelle(n): Prüf-Institut: CSI - 0497, FIW - 0751
07. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten		Schlauch: D <sub>L</sub> -s2,d0 Open Tubes (Platten bis Rohrdurchmesser ≤300 mm): D <sub>L</sub> -s2,d0 Platte 6-25mm, Bande: D-s3,d0 Platte 32mm: E	EN 14304:2009+A1:2013
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmeleitfähigkeit	bei 0 °C λ ≤0.036 W/mK bei 20 °C λ ≤0.038 W/mK bei 40 °C λ ≤0.040 W/mK	
Dimensional Toleranzen		Siehe Tabelle 1 in dem Europäischen NORM EN 14304, Paragraph 4.2.2	
Wasserdurchlässigkeit		Wasseraufnahme - WS 01	
Wasserdampfdurchlässigkeit		Wasserdampfdiffusionswiderstand - MU 2000	
Abgabe korrosiver Substanzen		pH-werte - pH 7,5	
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von hohen Temperatur		Obere Anwendungsgrenztemperatur - ST(+) 130	
Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere		NPD	
NPD Keine Leistung festgestellt			

08. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen  
des Herstellers von:

Vittoria Orienti, Geschäftsführerin

Bellusco, 03/09/2018