

DICHTUNGSBAND FLEXBAND EASY PLUS INNEN SK/VSK



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.



Einfache und rasche Verarbeitung durch integrierten Fingerlift.

Art.-Nr.	0875 278 070	0875 278 100	0875 278 140
VE	2/5	1	1
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Trägermaterial	PE-Folie	PE-Folie	PE-Folie
Klebstoffbasis	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Ausführung	Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung	Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung	Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung
Breite	70 mm	100 mm	140 mm
Rollenlänge	25 m	25 m	25 m
Dicke	1 mm	1 mm	1 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 40 °C	-10 bis 40 °C	-10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C	-30 bis 80 °C
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke	38 m	38 m	38 m
Baustoffklasse / Bedingung	B2 / nach DIN EN 13501	B2 / nach DIN EN 13501	B2 / nach DIN EN 13501
UV-Beständigkeit	3 Monate, bei Freibewitterung	3 Monate, bei Freibewitterung	3 Monate, bei Freibewitterung
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	trockene Lagerung, 5 °C bis 25 °C	trockene Lagerung, 5 °C bis 25 °C	trockene Lagerung, 5 °C bis 25 °C

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller	0693 011 751
Andrückrolle	0838 690 003
Voranstrich Butylprimer	0893 876 001
Sprühprimer	0893 876 002
Voranstrich Butylprimer	0893 876 005

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Innenbereich.

Geprüfte Dichtungseigenschaften

- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320
- Luftdicht und dampfdiffusionsbremsend (sd-Wert >38m)

Vollflächige Selbstklebung und Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreiem Acrylatkleber

- Verarbeitung bereits ab -10°C möglich
- Einseitig und wechselseitig verklebbar
- Bessere Verarbeitung durch integrierten Fingerlift

Sehr gute Überputz- und Überstreichbarkeit

Vlies sorgt für sehr gute Haftung auf allen handelsüblichen Putzen

Sehr weiches und dehnfähiges Vlies mit hoher Reißfestigkeit

- Sichere und einfache Montage
- Zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen

Anleitung

1. Vorbereitung:

Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Bei Einsatz auf sehr schwierigen Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.

2. Montage am Fenster:

Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PU-Schaum ausschäumen.

3. Montage am Mauerwerk:

Vollflächigen Acrylatstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung.

Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden. Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Wir empfehlen eine Bewegungsschleife mit einzubauen.